

1 – 2 Auffangwanne aus Polyethylen

- **Großer Sicherheitsstandard**
Zur vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen. Nicht zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten zugelassen.
- **Hohe chemische Beständigkeit**
Beständig gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe.
- **Leichte Handhabung**
Geringes Eigengewicht der Wanne erleichtert das Handling.
- **Lagervolumen**
Ohne Gitterrost: 1 Behälter à 60 Liter und Kleingebinde.
Mit Gitterrost: 2 Behälter à 60 Liter.



asecos



1 mit verzinktem Gitterrost.

1 Auffangwanne

Ausführung	Auffangvolumen l	Maße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	Tragkraft* kg	€	Bestell-Nr.
ohne Gitterrost	60	725x525x235	5	150	113,00	3010 8102
mit verzinktem Gitterrost	60	725x525x235	12	150	148,50	3010 8103
mit PE-Gitterrost	60	725x525x235	13	150	171,00	3010 8104

* Gesamt.

(B401)



2 mit PE-Gitterrost.



HIGHLIGHT

2 Auffangwanne mit Sockelfüßen

- Geeignet für den leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport

Ausführung	Auffangvolumen l	Maße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	Tragkraft* kg	€	Bestell-Nr.
ohne Gitterrost	60	725x525x320	10	150	139,00	3010 8080
mit verzinktem Gitterrost	60	725x525x320	16	150	173,00	3010 8081
mit PE-Gitterrost	60	725x525x320	17	150	199,50	3010 8082

* Gesamt.

(B401)



1 ohne Gitterrost.

3 Auffangwanne, fahrbar

- Mit 4 Lenkrollen und Schiebebügel

Ausführung	Auffangvolumen l	Maße BxTxH** mm	Gewicht ca. kg	Tragkraft* kg	€	Bestell-Nr.
ohne Gitterrost	60	725x525x330	15	120	243,50	3010 8083
mit verzinktem Gitterrost	60	725x525x330	20	120	286,50	3010 8084
mit PE-Gitterrost	60	725x525x330	22	120	298,00	3010 8085

* Gesamt.

(B401)

** Maße ohne Schiebebügel.



3 mit verzinktem Gitterrost.

4 Fassbock (Zubehör)

- Zum Aufsetzen auf den Gitterrost der Auffangwanne

Passend für ein 60- oder 200-l-Fass.

Maße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	Tragkraft kg	€	Bestell-Nr.
475x620x390	8	60	102,50	3010 8046

(B401)



4 Fassbock zum Aufsetzen auf den Gitterrost der Auffangwanne (Zubehör).