

Auffangwannen

• Robuste Lagereinheit

Für die Lagerung von max. 6 Fässern à 60 Liter.
Auffangwannen aus 3 mm verzinktem Stahlblech.
Wahlweise mit oder ohne Gitterrost.

• Geprüft und sicher

Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–4.
Mit Übereinstimmungserklärung (StawaR).

• Farbe: RAL 2000 orange oder verzinkt

Weitere RAL-Farbtöne lieferbar, siehe Farbvielfalt.



FARBVIELFALT



Ausführung	max. Anzahl Fässer (60-l-Fässer)	Maße BxTxH mm	Auffang- volumen l	Gewicht lackiert/ verzinkt kg	RAL 2000		verzinkt	
					€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
mit Gitterrost	2	800x500x290	61	34/37	286,50	3010 1557	304,50	3010 1563
ohne Gitterrost	–	800x500x290	65	28/30	230,00	3010 1569	251,50	3010 1575
mit Gitterrost	4	900x800x220	61	46/49	296,00	3010 1559	318,00	3010 1565
ohne Gitterrost	–	900x800x220	68	34/36	264,00	3010 1571	280,50	3010 1577
mit Gitterrost	6	1300x800x205	74	58/62	331,50	3010 1561	359,00	3010 1567
ohne Gitterrost	–	1300x800x205	84	41/44	276,00	3010 1573	293,00	3010 1579
					(B220)		(B220)	

Kanister-Abfüllhilfe verzinkt

• Robust verzinkte Stahlblechkonstruktion

Für ein leichtes und kraftsparendes Abfüllen von Kanistern
von 5 bis 60 Litern.



Kanister- größe l	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
5	360x270x520	5	124,00	3010 1551
20/25	520x375x785	6	139,50	3010 1553
50/60	520x470x825	9	176,50	3010 1555
			(B220)	



Fässer und
Transportkanister
finden Sie auf

2/135.

