Fahrbare Auffangwannen für 60-I-Fässer



Auffangwannen aus 3 mm verzinktem Stahlblech und mit verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m². Mit Schiebegriff.

• 2 Ausführungen

- Typ 1: zur stehenden Lagerung von
- 2 Fässern à 60 Liter.

Typ P: zur liegenden Lagerung, mit verzinkter Fassauflage (zerlegte Anlieferung) für 1 Fass à 60 Liter.

Stabiles Fahrgestell

2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller.



FARBVIELFALT

					L
					L
					L
RAL 2000	RAL 3000	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005	L

Тур		0	2	
max. Anzahl Fäss	ser l	2x 60	1x 60	
Maße BxTxH	mm	500x940x1075	500x940x1075	
Wannenmaße Bx	TxH mm	500x800x415	500x800x415	
Auffangvolumen	I	61	61	
Gewicht lackiert/verzinkt kg		39/42	49/52	
RAL 2000 RAL 5012	€	454,00	591,50	(B220)
	Bestell-Nr.	3010 1581	3010 1585	
	€	454,00	591,50	(B220)
	Bestell-Nr.	3010 1806	3010 1810	
	€	477,00	617,50	(B220)
verzinkt	Bestell-Nr.	3010 1583	3010 1587	

Fahrbare Auffangwannen für 200-I-Fässer



Auffangwannen aus 3 mm verzinktem Stahlblech und mit verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m². Mit Schiebegriff.

Randprofilierung als Gitterrostauflage.

3 Ausführungen

Typ II: zur liegenden Lagerung, mit verzinkter Fassauflagefür 1 Fass à 200 Liter.Typ I2 + I3: zur stehenden Lagerung von1 Fass bzw. 2 Fässern à 200 Liter.

Stabiles Fahrgestell

2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, Bauhöhe 225 mm, 1 Lenkrolle mit Feststeller.







erfolgt ohn

