200-I-Auffangwanne, Serie AW 8-12

· Lagerung von max. 12 Fässern à 200 Liter Auch mit 60-I-Fässern und Kleingebinden kombinierbar. Konstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech. 100 mm Unterfahrhöhe. Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²). Oberfläche lackiert oder feuerverzinkt.













max. Anzahl (200-I-Fässer)		8	10	12	
Maße BxTxH	mm	2650x1300x210	3250x1300x195	3850x1300x200	
Auffangvolumen		240	240	335	
Gewicht lackiert/verzinkt kg		190/200	226/238	260/274	
	€	1038,00	1284,00	1471,00	(B220)
RAL 2000	Bestell-Nr.	3010 1714	3010 1720	3010 1726	
	€	1038,00	1284,00	1471,00	(B220)
RAL 5012	Bestell-Nr.	3010 1716	3010 1722	3010 1728	
	€	1151,00	1706,00	1966,00	(B220)
verzinkt	Bestell-Nr.	3010 1719	3010 1725	3010 1731	

200-I-Auffangwanne, Serie WM WO

• Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter Auch mit 60-I-Fässern und Kleingebinden kombinierbar. Konstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech. 100 mm Unterfahrhöhe.

Transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler. Oberfläche feuerverzinkt.

· Mit Nachhaltigkeitszertifikat Klimaneutrale Produktion.



WM: mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²).

WO: ohne Gitterrost.





Ausführung	max. Anzahl	Maße BxTxH	Auffangvolumen	Gewicht	€	Bestell-Nr.	
	(200-I-Fässer)	mm	I	kg			
WM	2	1200x 800x365	215	72	390,00	3010 1732	
WM	4	1200x1200x290	216	91	449,00	3010 1733	
WO	_	1200x 800x360	224	51	303,50	3010 1734	
WO	_	1200x1200x285	230	60	325,00	3010 1735	
					(B220)		