

- Planung**  
**Standardmäßig werden die Kompletregale mit T-Profil und Tiefenriegel in der Ausführung Multi<sup>plus</sup> steckbar geliefert. Auf Anfrage werden die Rahmen werksseitig genietet.**
- Sicherheit**  
 Gemäß BRG 234 müssen die Regale, bei einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer 5:1, gegen Kippen gesichert werden. Beispiel Regal: Tiefe 300 mm, Höhe 2000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden.
- Aufbaumaße**  
**Grundregal:** Nennlänge +60 mm  
**Anbauregal:** Nennlänge +6 mm  
**Rahmentiefe gesamt:** Nenntiefe +36 mm  
**Auffangwanne:**  
**Grundregal:** 1096x570 mm  
**Anbauregal:** 1005x570 mm

### Wannenbodenregal

- Sichere Lagerung von wassergefährdenden Stoffen**  
 Regal mit 4 Wannenböden und 1 Abdeckboden, Typ Multi<sup>plus</sup>, 150 kg.  
 Volumen Wannenböden: Tiefe 500 mm: 18 l.  
 Tiefe 600 mm: 22 l.
- Variable Anordnung der Ebenen**  
 Höhenverstellung möglich im Raster von 25 mm.
- Hochwertige Verarbeitung**  
 Wannenböden aus verzinktem Stahlblech. Ecken dicht verschweißt (Kantenhöhe 60 mm). Oberfläche verzinkt.
- Große Standfestigkeit**  
 Montage mit Längenriegeln. Tragkraft 150 kg pro Boden.
- Beidseitig nutzbar**



**TIPP**

Dicht verschweißt, kein Einsickern von Flüssigkeiten in den Boden möglich.

4 Umwelt

Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	verzinkt	
				€	Bestell-Nr.
Wannenboden-Grundregal	1000	500	2000	674,50	3043 4017
Wannenboden-Anbauregal	1000	500	2000	622,00	3043 4018
Wannenboden-Grundregal	1000	600	2000	712,50	3043 4019
Wannenboden-Anbauregal	1000	600	2000	658,50	3043 4020
zusätzlicher Wannenboden	1000	500	-	132,00	3043 4021
zusätzlicher Wannenboden	1000	600	-	140,00	3043 4038

(B249)