

Kombinationen




**ÜBEREINSTIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)**
gem. Bauregelliste A Teil 1
DIBt, Berlin

Deutsches
Institut
für
Bautechnik
DIBt



Ü **Zulassung**
Übereinstimmungserklärung (ÜHP)
gem. Bauregelliste A Teil 1 DIBt, Berlin



Typ		2000	3000	4000	5000	
BxTxH außen	mm	3050x4340x2300	3050x6520x2300	5080x4340x2300	5080x6520x2300	
BxTxH innen	mm	2920x4200x2000	2920x6350x2000	5000x4200x2000	5000x6350x2000	
Wannenvolumen	l	2x1030	3x1030	2x1480	3x1480	
verzinkt*	€	8202,00	11900,00	12917,00	19565,00	(B422)
	Bestell-Nr.	3012 1335	3012 1336	3012 1337	3012 1338	
Außenwandlackierung (Mehrpreis), vormontiert**	€	1307,00	1830,00	1630,00	2282,00	(B422)
	Bestell-Nr.	3012 1339	3012 1340	3012 1341	3012 1342	
Dachunterseite mit Vliesbeschichtung	€	551,50	825,00	1077,00	1613,00	(B422)
	Bestell-Nr.	3012 1343	3012 1344	3012 1345	3012 1346	
Dachlackierung (Mehrpreis)**	€	100,50	148,50	225,00	283,00	(B422)
	Bestell-Nr.	3030 6868	3030 6869	3030 6872	3030 6873	

Preise nur in Verbindung mit Hauptartikel.

* Ausführung für nicht brennbare, wassergefährdende Medien (GHS Kategorie 1 – 4).

** Dachlackierung nur in Verbindung mit Außenwandlackierung im selben RAL Farbtone. Außenwand- und Dachlackierung in RAL 1003, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6010, RAL 7035, RAL 9002. Weitere Farbtöne auf Anfrage.


Zubehör:

Preise nur in Verbindung mit Hauptartikel.



Kranaufhängung für Leertransport

Für alle Einzelcontainer.




€/St.	Bestell-Nr.
116,50	3030 6930
(B422)	

Gitterrostregal

Bestehend aus 2 Regalsäulen, 6 Regalkragarmen, 3 Gitterrostböden belastbar bis 120 kg pro Ebene bei gleichmäßiger Lastverteilung.

Maße HxB mm	€	Bestell-Nr.
1000x500	401,50	3010 1254
1200x500	401,50	3010 1255
2000x500	537,00	3010 1256
(B422)		



Alu-Überfahrbrücke


- Aluminiumblech mit Tränenprofil
- Zusätzlich mit Profilen verstärkt.



Maße BxT mm	Tragkraft kg	€	Bestell-Nr.
750x1500	1000	482,50	3010 1158
(B422)			

Elektroinstallationspaket

- Vorgelagerte Fehler- und Überspannungsschutzeinrichtungen müssen nach geltender Norm errichtet sein
- Ausführung nach VDE.
- Explosionsschutz gem. ATEX Richtlinie.
- 1 Leuchte 2 x 18 W.
- Wandmontage.
- Ein-/Ausschalter.
- Anschluss für Potentialausgleich.
- Festanschluss über ex-geschützten Ein-/Ausschalter.



€	Bestell-Nr.
558,00	3012 1352
(B422)	