## SAFE Gasflaschenlager LIF

#### Zur Lagerung von brandfördernden, brennbaren oder neutralen Gasen

Mit einer vom TÜV geprüften Eigenbelüftung. Entspricht auch ohne Lüfter der TRGS 510 (Auf Basis der individuell zu erstellenden Gefährdungsbeurteilung kann evtl. der in der TRGS 510 aufgeführte Mindestabstand verringert werden).

### · Container besteht aus:

Wand: vertikales sendzimirverzinktes Trapezblech mit Lüftungskiemen an 3 Seiten, zur natürlichen Belüftung.

Dach: sendzimirverzinkte Trapezbleche mit integrierten Regenrinnen an der Längsseite.

Tür: vertikales sendzmirverzinktes Trapezblech, mit Profilzylinderschloss und Drückergarnitur.

**Boden:** verschweißter und verzinkter Stahlrahmen, abgedeckt mit verzinkten Gitterrosten zur natürlichen Belüftung.

**Bodenbelastung:** 750 kg/m<sup>2</sup> bei verteilter Last, alternativ: ohne Boden zum ebenerdigen Einfahren, ohne Stufe.

#### **FARBVIELFALT**



 Statische Werte (standortbezogener Nachweis): Dachbelastung: bei verteilter Last: 220 kg/m².
Windlast: 0,529 kN/m² (entspricht Windlastzone 2) gemäß Eurocode 3, nach den NIN EN-Normen 1990, 1991 und 1993.



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Lagerkapazität GM 114 GM 125 GM 224 GM 348 GM366	
--	--

Technische Gase 50 I	14	25	24	48	66
Propangasflaschen 33 kg	11	14	14	28	36
Propangasflaschen 11 kg*	22	28	40	80	_
Gasflaschen-Leihpaletten	-	1	-	-	4

<sup>\*</sup> In Verbindung mit zusätzlichen Gitterrostebenen







Typ 366, ohne Boden, mit zusätzlicher Endmontage und Haltevorrichtungen.



# Maße außen BxTxH 1080x1420x2250

			GM 114		RAL 1003		RAL 3000 F		RAL!	RAL 5010 RA		RAL 6010		RAL 7035		Dachlackierung	
						(Mehr	(Mehrpreis) (Mehrpreis)		(Mehr	(Mehrpreis) (Mehrpreis)		(Mehrpreis)		(Mehrpreis)			
Aus-	Maße innen	Tür-	Leerge-	€	Bestell-	€	Bestell-	€	Bestell-	€	Bestell-	€	Bestell-	€	Bestell-	€	Bestell-
führung	BxTxH	größe	wicht		Nr.		Nr.		Nr.		Nr.		Nr.		Nr.		Nr.
	mm	mm	kg														
ohne	800x1300x	1270x	152		3010		3010		3010		3010		3010		3010		3030
Boden	2080	1970		2091,00	3137	403,50	3138	403,50	3139	403,50	3140	403,50	3141	403,50	3142	90,70	6862
mit	800x1300x	1270x	152		3010		3010		3010		3010		3010		3010		3030
Boden	2080	1970		2030,00	3136	403,50	3138	403,50	3139	403,50	3140	403,50	3141	403,50	3142	90,70	6862
				(B422)		(B422)		(B422)		(B422)		(B422)		(B422)		(B422)	

### Maße außen BxTxH 1490x1420x2250

