

Druckluftpumpe TecPump DP 36

- **Druckluftbetriebene Kolbenpumpe**
Unterschiedliche Übersetzungsverhältnisse.
Für die Förderung von Frischölen aus Fässern und Tanks in Werkstatt und Industrie.
Geeignet für Getriebeöle und Motorenöle bis SAE 50
- **Technische Kenndaten**
Saugrohrlänge: 940 mm.
Saugrohr-Ø: 42 mm.
Arbeitsdruck: 6–8 bar.
Luftverbrauch: 300 l/min.
Maße BxTxH: 130x130x1300 mm.

Im Komplettsset bestehend aus:
Saugrohr 940 mm inkl. Fassverschraubung 2" (nur eco und standard).
4,0 m Abgabeschlauch (nur eco und standard).
Ölzapfventil mit Motorenölauslauf (montiert) und Getriebeölauslauf (nur eco und standard).
Druckregler für Druckluftversorgung inkl. Absperrhahn.
Druckluftanschlusschlauch 2,5 m lang, Spiralausführung inkl. Druckluftkupplung und Druckluftstecknippel DN 7,2.
Handdurchlaufzähler FMOG (nur standard).

Pro zusätzlich bzw. stattdessen mit:
Wandhalterung,
Verbindungsschlauch zum Rohrsystem 1,0 m.
Fassaugleitung 900 mm inkl. Fassverschraubung 2".
Schlauchtrommel eco mit 10 m Druckschlauch und 0,75 m flex. Verbindungsschlauch.
Elektr. Handdurchlaufzähler FMOG, nicht eichfähig, mit montiertem Motorenölauslauf und Getriebeölauslauf (beigelegt).



DP 36 eco



DP 36 pro



DP 36 standard

Modell	Förderleistung l/min	€	Bestell-Nr.
DP 36 eco	13	850,00	3010 3992
DP 36 standard	13	1070,00	3010 3993
DP 36 pro	13	2060,00	3010 3994

(B429)

Elektropumpe TecPump 600 AC

- **Selbstansaugende Flügelzellenpumpe**
Für den Einsatz in Landwirtschaft, Industrie, Werkstätten, Tankstellen und ähnlichen Einrichtungen.
Geeignet für Diesel, Heizöl EL/L, Kühlerfrostschutzmittel (Konzentrat).
Mit integriertem Heberschutz.
Inklusive Filter auf der Saugseite.

- **Technische Kenndaten**
Förderdruck: max. 2 bar.
Schutzart: IP 54.
Sauganschluss: G 1".
Saugschlauch: 1600 mm.
Ansaughöhe: max. 4 m.
Zapfschlauch: 4 m.
Antriebsleistung: 370 W.
Mediumtemperatur: -10 bis +40 °C.
Umgebungstemperatur: -20 bis +40 °C.
Spannungsversorgung: 230/50 V Hz.
Maße BxTxH: 182x245x150 mm.
Gewicht: 7,6 kg.

Im Komplettsset bestehend aus:
Automatik-Zapfventil A 2010 inklusive Schlauchdrehgelenk.
Zapfschlauch 4 m.
Saugschlauch 1,6 m.
Schutzkontaktstecker Kabellänge 2 m.

TecPump 600 AC Z 400 zusätzlich mit:
Analoger Zähler Z 400.

TecPump 600 AC FMT 3 zusätzlich mit:
Elektronischer Durchflussmesser.



TecPump 600 AC Standard



TecPump 600 AC Z 400



TecPump 600 AC FMT 3

Ausführung	Förderleistung l/min	€	Bestell-Nr.
TecPump 600 AC Standard	55	600,00	3010 3995
TecPump 600 AC Z 400	55	710,00	3010 3996
TecPump 600 AC FMT 3	55	710,00	3010 3997

(B429)