

Handpumpen JP



Handhebelpumpe JP-02 und JP-03

- **Pumpenkörper aus Polypropylen**
Welle und Dichtungen abhängig vom Fördermedium.
Geeignet für 60- bzw. 200-l-Fässer und Kanister.
Auslaufbogen am Druckstutzen.

Gewicht: 0,85 kg.

JP-02

Ideal für Chemikalien, Säuren und leichte Laugen.

Dichtung aus FKM.

Welle aus Edelstahl.

JP-03

Ideal für nicht brennbare Mineralölprodukte wie Öle, Diesel, Alkohol bis max. 50 %, Frostschutzmittel, Wasser.

Dichtung aus NBR.

Welle aus Werkzeugstahl.

• **Technische Kenndaten**

Förderleistung: 0,3, 0,37 oder 0,45 l/Hub (je nach Hebelstellung).
 Tauchtiefe: 340–900 mm.
 Tauchrohrdurchmesser: max. 40 mm.
 Gewintheadapter: G 1 1/2" und G 2".

Abb.	Ausführung	€	Bestell-Nr.
1	JP-02	73,40	3010 4290
1	JP-03	57,50	3010 4291

(B436)

Handhebelpumpe JP-04

- **Pumpenkörper und Welle aus Polypropylen**

Dichtungen abhängig vom Fördermedium. Hohe Beständigkeit.

Geeignet für 60- bzw. 200-l-Fässer und Kanister.

Schlauchanschluss 3/4" am Druckstutzen.

Ideal für Chemikalien, Säuren und leichte Laugen.

Dichtung aus FKM.

JP-04 blau

Ideal für nicht brennbare Mineralölprodukte wie Öle, Diesel, Alkohol bis max. 50 %, Frostschutzmittel, Wasser.

Dichtung aus NBR.

JP-04 rot

Ideal für alkalische Medien.

Dichtung aus EPDM.

JP-04 blau/weiß

Ideal für dünnflüssige Lebensmittel.

Dichtung aus Fluorpolymer.

• **Technische Kenndaten**

Förderleistung: 0,3 l/Hub.
 Tauchtiefe: 500–900 mm.
 Tauchrohrdurchmesser: max. 34 mm.
 Gewintheadapter: G 2".
 Gewicht: 2 kg.

JP-04 gelb

Abb.	Ausführung	€	Bestell-Nr.
2	JP-04 gelb	82,60	3010 4292
2	JP-04 blau	66,80	3010 4293
2	JP-04 rot	82,60	3010 4294
2	JP-04 blau/weiß	133,00	3010 4295

(B436)



Edelstahl-Handpumpe JP-05

- **Pumpenkörper aus Edelstahl**

Dichtung aus PTFE.

Geeignet für brennbare Medien wie Benzin, Lösemittel, Verdünnungen sowie alle neutralen, leicht aggressiven Medien und dünnflüssigen Lebensmittel.

Geprüft durch Risikoanalyse und

Zündquellenbewertung TÜV München.

1"-Schlauchanschluss, Auslaufbogen, Fassadapter (Messing vernickelt) mit Feststeller, Potenzialausgleichskabel-Set.

• **Technische Kenndaten**

Förderleistung: 0,3–0,6 l/Hub.
 Tauchtiefe: 700 oder 1000 mm.
 Tauchrohrdurchmesser: 32 mm.
 Gewicht: 3,5 kg.

• **Zubehör (optional)**

Abb.	Ausführung	€	Bestell-Nr.
3	Tauchtiefe 700 mm	307,00	3010 4296
3	Tauchtiefe 1000 mm	324,00	3010 4297

(B436)

Zubehör für Handpumpe JP-05

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Auslaufbogen mit PTFE-Dichtung und Überwurfmutter	56,20	3010 4298
Schlauchanschluss VA 3/4"	64,10	3010 4299
Schlauchanschluss VA 1"	64,10	3010 4300
Fassverschraubung 2"	80,00	3010 4301
Anti-Statik-Set	74,70	3010 4302

(B437)


TIPP

Grundsätzlich können die Handpumpen auf dieser Doppelseite aufgrund ihrer vorhandenen Fassverschraubungen problemlos in die Gewinde von Stahlfässern verschiedener Größen aufgeschraubt werden. Die passenden Gewintheadapter für weitere im Markt befindliche Gebinde, Kanister und Fässer gibt es auf der Seite 4/63.