

Profi-Druckluft-Schmiergerät „Schmiermeister“

- **Bequem und sauber**  
Schmiermeister „SERIE PM“ für den wirtschaftlichen Abschmierdienst. Stationär oder mit Fahrwagen mit Sicherheits-Abschmierschläuchen bis 10 m Länge, mit oder ohne Automatik-Schlauchaufroller.
- **Sicher und zeitsparend**  
Inkl. Wartungseinheit für den verschleißarmen Betrieb und Fassverschraubung mit 2"-Gewinde. Vorfördersystem für das sichere Fördern von Langzeitfetten. Fahrwagen (außer PM stationär).
- **Hohe Förderleistung**  
Übersetzungsverhältnis 55:1. Sauganschluss und Sicherheits-Abschmierschläuche mit großem Innendurchmesser.

- **Geeignet für Öle und Fette bis Konsistenzklasse 2**  
Auch Bio-Fette (Mehrzweckfette). Mit Fettfolgedeckel, Stahl-Staubschutzdeckel und Hochdruck-Abschmierpistole mit kugelgelagertem Profi-Z-Gelenk, besonders leichtgängig unter Druck.
- **Sicherheits-Abschmierschläuche NW 6**  
Standardlänge 4 m, auf Anfrage auch in den Längen 7 und 10 m.
- **Technische Angaben**  
Druckluftanschluss: G 1/4"-Innengewinde. Fettausgang: G 1/4"-Innengewinde. Luftdruck: min. 3 bar, max. 10 bar. Abschmierdruck: max. 400 bar. Berstdruck: 1600 bar. Förderleistung: ca. 550 g/min bei freiem Auslauf und 7 bar Eingangsdruck.



Modelle PM 15/25/50 mobil.



Modell PM 200 stationär, Fettfolgedeckel.



Modell PM 200 mobil.

Modell		PM 15/18 mobil	PM 25 mobil	PM 50 mobil	PM 200 stationär	PM 200 mobil
Volumen	l	15/18	25	50	200	200
	€	888,50	941,50	982,00	1105,00	1861,00 (B427)
<b>Druckluftschmiergerät</b>	Bestell-Nr.	<b>3097 2065</b>	<b>3097 2066</b>	<b>3097 2067</b>	<b>3097 2068</b>	<b>3097 2069</b>
Eimerinnen-Ø	mm	260–298	300–340	360–406	550–590	550–590
geeignet für		18-kg-Fetteimer	20-kg-Fetteimer	50-kg-Fetteimer	180-kg-Fetteimer	180-kg-Fetteimer
	€	32,60	49,20	46,60	175,00	175,00 (B427)
<b>Fettfolgedeckel</b>	Bestell-Nr.	<b>3097 2070</b>	<b>3097 2071</b>	<b>3097 2072</b>	<b>3097 2073</b>	<b>3097 2073</b>

Passendes Zubehör:



Typ	Ausführung	€	Bestell-Nr.
<b>1</b>	Profi-Abschmierpistole	95,30	<b>3097 2044</b>
<b>2</b>	360G Profi-Z-Drehgelenk	54,30	<b>3097 2045</b>
<b>3</b>	Hochdruck-Sicherheitsschlauch 4 m	103,00	<b>3097 2046</b>
<b>4</b>	Hochdruck-Sicherheitsschlauch 7 m	180,00	<b>3097 2047</b>
<b>5</b>	Hochdruck-Sicherheitsschlauch 10 m	260,00	<b>3097 2048</b>

(B404)