

Profi-„Füllmeister“® FG plus stationär für Fettpressen

- **Für Fettpressen und Kugellager**
Stabile und verschleißfeste Ausführung mit verstärktem Hebel aus Stahl. Erhöhte Ansaugleistung durch längeren Hub und vergrößerte Ansaug- und Ventilöffnungen.
- **Geeignet für Fette bis Konsistenzklasse 2**
Auch für Bio-Fette, Fließfette und Langzeitfette mit Haftzusätzen. Umweltfreundliche und wirtschaftliche, luftfreie Befüllung. Eimerentleerung erfolgt durch speziellen Fettfolgedeckel.
- **Technische Angaben**
Fördermenge: ca. 50 ccm/Hub.
Arbeitsdruck: max. 15 bar.
Pumprohr: Ø 40 mm.
- **Lieferumfang**
Fettfolgedeckel, Staubschutzdeckel, Füllrohr mit Muffe.



Ausführung	€	Bestell-Nr.
Für Eimer mit Innen-Ø 240–288 mm, 15/18 kg	170,50	3097 2050
Für Eimer mit Innen-Ø 285–341 mm, 25 kg	188,00	3097 2051
Für Eimer mit Innen-Ø 340–393 mm, 50 kg	217,00	3097 2052

(B404)

„Füllmeister“® FGZ plus stationär für Zentralschmieranlagen

- **Für Zentralschmieranlagen**
Stabile und verschleißfeste Ausführung mit verstärktem Hebel aus Stahl. Extreme Ansaugleistung durch abgestimmten Hub und große Ansaug- und Ventilöffnung. Für alle handelsüblichen Fetteimer nutzbar.
- **Geeignet für Fette bis Konsistenzklasse 2**
Auch Fließfette.
- **Technische Angaben**
Fördermenge: ca. 30 ccm/Hub.
Arbeitsdruck: max. 35 bar.
Pumprohr: Ø 40 mm.
Arbeitseinsatz: bis –20 °C.
- **Lieferumfang**
Fettfolgedeckel, Staubschutzdeckel, 2 m PVC-Fettschlauch NW 16 mm, nylonverstärkt und selbstschließende Schnellkupplung.



Ausführung	€	Bestell-Nr.
Für Eimer mit Innen-Ø 240–288 mm, 15/18 kg	277,00	3097 2054
Für Eimer mit Innen-Ø 285–341 mm, 25 kg	302,50	3097 2055
Für Eimer mit Innen-Ø 340–393 mm, 50 kg	402,00	3097 2056

(B427)

Druckluft-„Füllmeister“® DPZ-2 plus für Zentralschmieranlagen

- **Für Zentralschmieranlagen**
Inklusive Wartungseinheit, verschleißarmer Betrieb für eine hohe Standzeit.
- **Geeignet für Fette der Konsistenzklasse 000 bis 0**
Für alle handelsüblichen Fetteimer nutzbar.
- **Technische Angaben**
Leistungsstarke Niederdruck-Fettpumpe.
Förderleistung: bis zu 3 kg/min.
Luftdruck: min. 2 bar bis 10 bar.
2 m Fettschlauch G 3/4“.
- **Lieferumfang**
Fettfolgedeckel, Staubschutzdeckel, 2 m Fettschlauch 2 TE, NW 16 mm, G 3/4“, Kugelhahn und selbstschließende Schnellkupplung.



Typ DPZ-2-25 stationär.



Typ DPZ-2-200 mobil.

Modell	Volumen kg	Druckübersetzung	Pumprohr-Ø mm	€	Bestell-Nr.
DPZ-2-25 stationär	25	3:1	34	950,50	3097 2088
DPZ-2-50 stationär	50	55:1	26	972,50	3097 2089
DPZ-2-200 stationär	200	60:1	35	1457,00	3097 2090
DPZ-2-200 mobil	200	60:1	35	2217,00	3097 2091

(B427)