

Profi-Hebelpressenkoffer PHK

- **Stabiler Kunststoffkoffer**
Mit ölbeständiger Einlage.
- **Professionelle Ausstattung**
1x Profi-Hebelpresse „X-TRA 701“/M-Anschlussgewinde M10 x 1. Sauber und schnell befüllbar mit dem Füllmeister®, mit Fettpatrone 400 g (DIN 1284) oder losem Fett.
1x Sicherheits-Gummipanzerschlauch 2200 (13x300 mm, Platzdruck 1600 bar) mit 4-Backen-Profi-Mundstück und Schnellwechselkupplung.
1x Düsenrohr 103/M, gebogen, mit 4-Backen-Profi-Mundstück.
1x Düsenrohr 2060 mit Kardanmundstück und Schnellwechselkupplung.
1x Düsenrohr 2070/M1 mit Schiebekupplung für Flachschiernippel M1 Ø 16 mm und Schnellwechselkupplung.
1x Universalmundstück 36/M.
1x Spitzmundstück 23/M.

€	Bestell-Nr.
147,00 <small>(B404)</small>	3097 2075



Druckluftpresse DFP 500 D mit Düsenrohr 103/R mit 4-Backen-Profi-Mundstück

- **Sauber und schnell**
Für Füllmeister® oder 400-g-Fettpatronen (DIN 1284). Kontrollierte Fettabgabe durch Einzelabzug, ca. 1 ccm/Hub gegen 400 bar.
- **Ergonomische Konstruktion**
Für ermüdungsarme Handhabung auch bei Dauerbelastung.
- **Technische Angaben**
Eingangsdruk: 2–6 bar.
Übersetzungsverhältnis: 1:60. Anschlussgewinde: R = G 1/8".
Display-Karton, Inhalt: 500 ccm/400 g.

€	Bestell-Nr.
182,50 <small>(B404)</small>	3097 2076



Mehrzweckfett

- **Produktbeschreibung**
Mit Kolloidgraphit.
Universalfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen, auch im Mischreibungsgebiet und bei allen für Fettschmierungen zulässigen Gleitgeschwindigkeiten. Vermindert Reibung/Verschleiß auch bei hohen Belastungen, schützt Schmierwirkung auch in Gegenwart von Seewasser.
- **Anwendungsgebiete**
Landmaschinen, Baugeräte, Bagger, Lkw, Traktoren, Steinbrecher, Sattelschlepper etc.
Aufzüge, Ladegeräte, Transportbänder, Wasserpumpen.
- **Technische Kenndaten**
Mit Longlife-Wirkstoffkombinationen, Notlaufeigenschaften, lithium-verseift. Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C.
Tropfpunkt +180 °C, harzfrei. Konsistenzenteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2. Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: KPF2K-30.



Ausführung	VE	€	Bestell-Nr.
400-g-Kartusche	1/12	5,35	9814 1400
500-g-Schraubkartusche	1/20	9,75	9814 1401
1-kg-Dose	1/10	15,70	3060 7700
5-kg-Eimer	1/ 1	58,90 <small>(W980)</small>	3060 7701

Lebensmittelfett

- **Produktbeschreibung**
Helles Aluminiumkomplexseifen-Schmierfett auf Basis medizinischen Weißöls. Oxidations- und wasserbeständig, äußerst walkstabil und haftfähig mit guten Korrosionseigenschaften. Besitzt die H1-Zulassung der NSF (National Sanitary Foundation).
- **Anwendungsgebiet**
Ideal zur Wälz- und Gleitlagerschmierung von Maschinen in der Lebensmittel-, Genussmittel-, Futtermittel- und Verpackungsindustrie. Überall einsetzbar, wo ein Kontakt der Lebensmittel mit Schmierfett technisch unvermeidbar oder nicht auszuschließen ist.
- **Technische Kenndaten**
Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +140 °C, DIN 51825 (kurzfristig bis +160 °C).
Tropfpunkt: > 250 °C DIN ISO 2176.
Konsistenzenteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2. Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: KPF2N-20.



Ausführung	VE	€	Bestell-Nr.
400-g-Kartusche	1/12	23,20	3060 7585
500-ml-Spraydose	1/12	10,95	3060 7620
1-kg-Dose	1/10	29,60 <small>(B501)</small>	3060 7586