

Mobile Druckluft-Abfüllanlage „PumpMaster 2“ DP-F 3:1 für 200-l-Fässer, Fahrwagenmontage

- **Saugereinheit und Fassverschraubung**
Mit Elektronik-Handdurchlaufzähler kompl. mit Drehgelenk und Auslauf für Motorenöl mit Antitropfmundstück.
Mit 3 m Druckschlauch.
- **Technische Angaben**
Förderleistung (System): max.: 15 l/min.
Empfohlener Druckluftanschluss: 3 bis 10 bar.
- **Lieferumfang**
Elektronischer Handdurchlaufzähler.
Druckschlauch, NW 13, 12,7 mm (G 1/2").
Stabiler Fahrwagen für 200-l-Fässer inkl. Tropfbecher.

€	Bestell-Nr.
1211,00	3097 2082
<small>(B427)</small>	

Lieferung erfolgt ohne Fass.



Mobile Druckluft-Abfüllanlage „PumpMaster 2“ DP-F 3:1 für 200-l-Fässer, Fahrwagenmontage

- **Saugereinheit und Fassverschraubung**
Mit Elektronik-Handdurchlaufzähler kompl. mit Drehgelenk und Auslauf für Motorenöl mit Antitropfmundstück.
Mit 10 m Druckschlauch.
- **Technische Angaben**
Förderleistung (System): max.: 15 l/min.
Empfohlener Druckluftanschluss: 3 bis 10 bar.
- **Lieferumfang**
Elektronischer Handdurchlaufzähler.
Stabiler Fahrwagen, für 200-l-Fässer inkl. Tropfbecher, mit geschlossenem Automatik-Schlauchaufroller und Druckschlauch, NW 13, 12,70 mm (G 1/2").

€	Bestell-Nr.
2230,00	3097 2083
<small>(B427)</small>	

Lieferung erfolgt ohne Fass.



Mobile Druckluft-Abfüllanlage „PumpMaster 2“ DP-F 3:1 für 50-/60-l-Fässer, Fassmontage

- **Saugrohr und Fassverschraubung**
Mit Elektronik-Handdurchlaufzähler kompl. mit Drehgelenk und flexiblem Auslauf für Motorenöl mit Antitropfmundstück. Fassdeckel 405 mm mit 50,80-mm-(2"-)Anschlüssen.
- **Technische Angaben**
Förderleistung (System): max.: 15 l/min.
Empfohlener Druckluftanschluss: 3 bis 10 bar.
- **Lieferumfang**
Elektronischer Handdurchlaufzähler.
Druckschlauch 3 m, NW 13, 12,70 mm (G 1/2").
Fahrwagen für 50-/60-l-Fässer inkl. Tropfbecher.

€	Bestell-Nr.
1080,00	3097 2084
<small>(B427)</small>	

Lieferung erfolgt ohne Fass.



Zubehör für „PumpMaster 2“ DP-F 3:1:

- **Druckminderer komplett mit Kupplungsstecker und Kupplungsdose**
Druckminderer G 1/4" mit Manometer 0–12 bar.
Wird für alle pneumatischen Pumpen empfohlen.

€	Bestell-Nr.
80,40	3097 2085
<small>(B404)</small>	

