



IBS-Teilereinigungsgerät Typ W-250

- **Industrierausführung – zur Reinigung besonders großer und schwerer Teile mit wässrigen Reinigungsmitteln**
Auch als Tauchbad verwendbar.
Durch Betätigung des Fußschalters fließt die Reinigungsflüssigkeit durch den Hohlpinsel, und die öl- und fettverschmutzten Teile können einfach abgepinselt werden.
- **Hochwertige, robuste Edelstahlausführung**
Langlebig, beständig und unempfindlich.
Hohe Tragfähigkeit.
Beheizbar bis max. 45 °C.
Verwendung wässriger IBS-Spezialreiniger WAS.
- **Technische Daten:**
Außenmaße geschlossen BxTxH: 1145x670x1123 mm.
Außenmaße offen BxTxH: 1145x780x1490 mm.
Arbeitsfläche BxT: 1135x660 mm.
Arbeitshöhe: 929 mm.
Tragfähigkeit: 250 kg.
Temperatur: max. 45 °C.
Füllmenge min./max.: 45/100 l.
Heizleistung: 2 kW.
Anschluss: 230 V, 50 Hz.

Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten.



€	Bestell-Nr.
4197,00	3010 2338
<small>(B418)</small>	

IBS-Waschautomat Typ MINI 60

- **Universell einsetzbar**
Für die vollautomatische Reinigung mit wässrigen Reinigungsmitteln von Kleinteilen aus Produktion, Fertigung oder Instandhaltung.
Entfernt Öl- und Fettverschmutzungen in kürzester Zeit.
Material: Edelstahl.
Beheizbar.
Waschkorb aus Edelstahl, rotierend (Antrieb über Wasserstrahl).
Kleinstteilereinigungskorb aus Edelstahl, Ø 170 mm.
Siebblech mit Filtereinlässen aus Edelstahl über dem Wassertank.
Mit Schwadenabzug und Wassermangelsicherung.
- **Technische Daten:**
Außenmaße BxTxH geschl./offen: 945x830x1025/1640 mm.
Nutzhöhe: 380 mm.
Tragfähigkeit: 100 kg.
Korbdurchmesser: 600 mm.
Inhalt Waschtank: 80 l.
Pumpendruck: 2,2 bar.
Sprühmenge: 4200 l/h.
Strombedarf: 3,55 kW/230 V/50 Hz, optional 400 V.
Gewicht: 60 kg.
Temperatur: bis 60 °C.

Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten.



€	Bestell-Nr.
6475,00	3010 2339
<small>(B418)</small>	

IBS-Teilereinigungsgerät Typ M

- **Zur Reinigung von großen, schweren Teilen**
Für den Einsatz in jeder Werkstatt oder Instandsetzungsabteilung.
Gerät in Werkbankhöhe mit sehr großer Arbeitsfläche.
Robuste und stabile Bauweise.
Langlebig dank Pulverbeschichtung.
Bedienerfreundliche, wartungsfreie Technik.
3 Jahre Garantie auf die IBS-Pumpe (bei Verwendung von IBS-Spezialreiniger).
- **Technische Daten:**
Arbeitsfläche BxT: 1135x660 mm.
Arbeitshöhe: 870 mm.
Tragfähigkeit: 250 kg, auf Anfrage bis 500 kg.
Anschluss: 230 V, 50 Hz.
Gebinde: 200-l-Mantelpundfass.

Auffangwanne und Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten.



€	Bestell-Nr.
930,00	3010 2340
<small>(B418)</small>	

IBS-Teilereinigungsgerät Typ K

- **Zum Aufsetzen auf 200-l-Fass**
Gerät mit geringem Platzbedarf.
Ideal zur Reinigung von sperrigen, schweren Teilen.
- **Technische Daten:**
Arbeitsfläche BxT: 790x540 mm.
Arbeitshöhe: 922 mm.
Tragfähigkeit: 80 kg.
Anschluss: 230 V, 50 Hz.
Gebinde: 200-l-Kopfspundfass.

Auffangwanne und Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten.



Siehe *

€	Bestell-Nr.
783,00	3010 2341
<small>(B418)</small>	

* auf die IBS-Pumpe (bei Verwendung von IBS-Spezialreiniger).

Teilereinigungsgerät Typ F2

- **Zur mobilen Reinigung im Sackkarrenprinzip**
Große Arbeitsfläche.
Hohe Tragkraft.
- **Technische Daten:**
Arbeitsfläche BxT: 490x790 mm.
Arbeitshöhe: 920 mm.
Tragfähigkeit: 100 kg.
Anschluss: 230 V, 50 Hz.
Gebinde: 50-l-Kopfspundfass.

Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten, Auffangwanne auf Anfrage.



€	Bestell-Nr.
1034,00	3010 2342
<small>(B418)</small>	