



### Ultraschall-Reinigungsgerät Emmi-D21

- Ausstattung**  
Schwingwanne/Gehäuse: ABS-Kunststoff/Schwingwanne Edelstahl 1.4301.  
Schutzgrad: IP 20.  
Ohne Ablaufhahn.  
Zeitschaltuhr: 5, 10 und 15 Min.  
Ultraschall-Spitzenleistung: 80 W.  
Betriebsfrequenz: 35 kHz.  
Heizleistung: 100 W.

Abb.	Inhalt	Maße Außen/Innen BxTxH	Maße Korb BxTxH	Gewicht netto	€	Bestell-Nr.
	l	mm	mm	kg		
<b>1</b>	2,0	270x225x180/185x150x80	150x120x70	3,2	133,50 (B454)	<b>3010 9531</b>



**1**

### Ultraschall-Reinigungsgerät Emmi-08STH

- Ausstattung**  
Schwingwanne/Gehäuse: Edelstahl 1.4301.  
Schutzgrad: IP 32.  
Ohne Ablaufhahn.  
Zeitschaltuhr: 1 bis 15 Min./Dauerbetrieb.  
Ultraschall-Spitzenleistung: 60 W.  
Betriebsfrequenz: 40 kHz.  
Heizleistung: 140 W.

Abb.	Inhalt	Maße Außen/Innen BxTxH	Maße Korb BxTxH	Gewicht netto	€	Bestell-Nr.
	l	mm	mm	kg		
<b>2</b>	0,8	205x135x190/180x90x50	155x65x40	2,2	182,50 (B454)	<b>3010 9565</b>



**2**

### Ultraschall-Reinigungsgerät Emmi-H22

- Ausstattung**  
Schwingwanne/Gehäuse: Edelstahl 1.4301.  
Schutzgrad: IP 32.  
Ohne Ablaufhahn.  
Zeitschaltuhr: 1 bis 60 Min./Dauerbetrieb.  
Ultraschall-Spitzenleistung: 120 W.  
Betriebsfrequenz: 40 kHz.  
Heizleistung: 150 W.

Abb.	Inhalt	Maße Außen/Innen BxTxH	Maße Korb BxTxH	Gewicht netto	€	Bestell-Nr.
	l	mm	mm	kg		
<b>3</b>	2,2	300x175x240/240x140x65	200x100x45	3,95	280,50 (B454)	<b>3010 9532</b>



**3**

### Ultraschall-Reinigungsgerät Emmi-H30

- Ausstattung**  
Schwingwanne/Gehäuse: Edelstahl 1.4301.  
Schutzgrad: IP 32.  
Mit Ablaufhahn.  
Zeitschaltuhr: 1 bis 60 Min./Dauerbetrieb.  
Ultraschall-Spitzenleistung: 180 W.  
Betriebsfrequenz: 40 kHz.  
Heizleistung: 180 W.

Abb.	Inhalt	Maße Außen/Innen BxTxH	Maße Korb BxTxH	Gewicht netto	€	Bestell-Nr.
	l	mm	mm	kg		
<b>4</b>	3,0	320x180x240/238x138x100	205x105x70	4,8	437,50 (B454)	<b>3010 9533</b>



**4**

### Ultraschall-Reinigungsgerät Emmi-H60

- Ausstattung**  
Schwingwanne/Gehäuse: Edelstahl 1.4301.  
Schutzgrad: IP 32.  
Mit Ablaufhahn.  
Zeitschaltuhr: 1 bis 60 Min./Dauerbetrieb.  
Ultraschall-Spitzenleistung: 240 W.  
Betriebsfrequenz: 40 kHz.  
Heizleistung: 250 W.

Abb.	Inhalt	Maße Außen/Innen BxTxH	Maße Korb BxTxH	Gewicht netto	€	Bestell-Nr.
	l	mm	mm	kg		
<b>5</b>	6,0	380x185x300/302x152x150	270x120x110	6,5	633,50 (B454)	<b>3010 9535</b>



**5**