



1 + 2 Entlüftungsaufsätze

- **Steckerfertig – einfache und schnelle Montage**
Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech.
Wahlweise als Aufsatz oder zur Wandmontage.
- **Aktiver Personenschutz**
Sichere Erfassung frei werdender Dämpfe und Gase an ihrer Austritts- oder Entstehungsstelle.
- **Wahlweise mit oder ohne Abluftüberwachung**
Ohne Abluftüberwachung erlischt die grüne Kontrollleuchte im Störfall, mit Abluftüberwachung inkl. integrierter Druckdose erlischt die grüne Kontrollleuchte und die rote Kontrollleuchte geht in Funktion.
- **Potenzialfreier Alarmkontakt**
Erhältlich auf Anfrage für Modelle mit Abluftüberwachung.
- **ATEX-konform: CE Ex II 3/-G Ex c IIC T4**
- **Leiser Betrieb**
Geräuschpegel nur ca. 35 dB (A).
- **Technische Daten**
Nennspannung: 230 V.
Frequenz: 50 Hz.
Stromaufnahme: 0,35 A.
Geräuschpegel: 35 dB(A).
Umdrehungen: 2400 min⁻¹.
Anschluss-Stutzen: NW 75 mm.
- **Komplettlieferung**
Inkl. Anschluss-Stutzen, Anschlusskabel und Netzstecker. Version zur Wandmontage zusätzlich mit Befestigungskonsolen, flexiblem Absaugschlauch, Schlauchschellen und Befestigungsmaterial.



1 Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung.



2 Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung zur Wandmontage.

Modell		ohne Abluftüberwachung	mit Abluftüberwachung	mit Abluftüberwachung für Fass-Schränke	
Maße BxTxH	mm	200x400x200	200x400x200	200x400x200	
	€	731,50	896,50	1021,00	(B215)
1 Entlüftungsaufsatz	Bestell-Nr.	3010 8523	3010 8562	3010 8883	
	€	767,50	923,50	-	(B215)
2 Entlüftungsaufsatz zur Wandmontage	Bestell-Nr.	3010 8564	3010 8565	-	