

Akku-Schlagschrauber M18 FIW2F12-502X

18,0 V/5,0 Ah **NEU**



Ein leistungsstarker Akku-Schlagschrauber in einem kompakten Design zum präzisen Arbeiten, ohne dabei Schäden an Schraube oder Material zu verursachen.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor, REDLINK PLUS-Elektronik und REDLITHIUM-Akku
- DRIVE CONTROL – Vier unterschiedliche Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen
- Automatische Abschaltsteuerung
- 1/2"-Vierkant-Aufnahme mit Sprengring
- 3 LED Arbeitsleuchten


Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät M12-M18 FC, Gürtelclip, HD-Box



Spannung	V	18
Kapazität	Ah	5,0
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–900/0–1650/ 1./2./3./4. Gang
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	0–1000/ 1./2./3. Gang
Drehmoment	Nm	339
Werkzeugaufnahme	mm	12,7
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2
Gewicht inkl. Akku	kg	1,8
	€/Stück	594,00 (E015)
Bestell-Nr.		0100 0940

Akku-Schlagschrauber M18 ONEFHIWF12-502X

18,0 V/5,0 Ah **NEU**



Der Schlagschrauber bietet ein kraftvolles Drehmoment von mehr als 1356 Nm – bei einer kompakten Bauform von nur 213 mm Länge.

Produkteigenschaften:

- DRIVE CONTROL mit vier Schaltstufen
- Individuelle Einstellung von Drehzahl und Drehmoment
- ONE-KEY App – Werkzeugeinstellungen individualisierbar und auf den Anwender abstimmbare
- ONE-KEY Tool-Tracker & -Security – Anzeige der letzten bekannten Geräteposition
- 1/2"-Vierkant-Aufnahme mit Sprengring

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät M12-M18 FC, Gürtelclip, HD-Box



Spannung	V	18
Kapazität	Ah	5,0
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–550/0–1400/ 1./2./3./4. Gang
Nennschlagzahl	min ⁻¹	0–950/0–1750/ 1./2./3./4. Gang
Drehmoment 1./2./3./4. Gang	Nm	130/400/1356/1356
Lösemoment	Nm	1898
Schrauben-Ø		M33
Werkzeugaufnahme	mm	12,7
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2
Gewicht inkl. Akku	kg	3,3
	€/Stück	684,00 (E015)
Bestell-Nr.		0100 0588

Akku-Schlagschrauber M18 ONEFHIWF34-502X

18,0 V/5,0 Ah **NEU**



Kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit individuell kontrollierbarer Drehzahl und Drehmoment.

Produkteigenschaften:

- DRIVE CONTROL mit vier Schaltstufen
- Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben
- 3/4"-Vierkant-Aufnahme mit Sprengring

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät M12-M18 FC, Gürtelclip, HD-Box



Spannung	V	18
Kapazität	Ah	5,0
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–800/0–1300/ 1./2./3./4. Gang
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	0–850/0–1850/ 1./2./3./4. Gang
Drehmoment 1./2./3./4. Gang	Nm	702/1138/1627/1627
Lösemoment	Nm	2034
Schrauben-Ø		M33
Werkzeugaufnahme	mm	19
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/4
Gewicht inkl. Akku	kg	3,5
	€/Stück	684,00 (E015)
Bestell-Nr.		0100 0589