

Schlagbohrmaschine GSB 16 RE Professional

Schnellspann-
system **im
Koffer**

Diese Schlagbohrmaschine lässt sich auf lange Sicht einsetzen: Das robuste Metallgetriebegehäuse hält auch größerer Beanspruchung stand.

Produkteigenschaften:

- Starker Motor für schnellen Arbeitsfortschritt

Leistung	W	750
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–2800
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	0–47600
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	30/13
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton	mm	18/16
Drehmoment	Nm	18
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13
Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren	m/s ²	15
Gewicht nach EPTA	kg	2,2
	€/Stück	172,20 (E002)

Bestell-Nr. **0100 0113**
 **BOSCH**

- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Metall-Schnellspannbohrfutter

Lieferumfang: Maschine, einhülsiges Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Koffer


 **INFO**

Konstantelektronik

Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT Professional

Schnellspann-
system **im
Koffer**

Diese Schlagbohrmaschine mit Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment eignet sich für schwerste Anwendungen mit hohen Durchmessern. Das betrifft unter anderem Arbeiten mit Hohlbohrkronen und mit Lochsägen. Auch Schraub- und Rührarbeiten kann man mit der Maschine schnell und professionell erledigen.

Leistung	W	1300
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0–900/0–3000
Leerlaufhubzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0-15300/0-51000
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	40/16
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton	mm	24/22
Drehmoment	Nm	43
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13
Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren	m/s ²	14,6
Gewicht nach EPTA	kg	2,9
	€/Stück	284,55 (E002)

Bestell-Nr. **0100 0165**
 **BOSCH**
Produkteigenschaften:

- 2-Gang-Getriebe für niedrige Drehzahl und hohes Drehmoment
- Metall-Getriebegehäuse
- Mechanische Überlastkupplung – Antirotation
- Konstantelektronik
- Drehmomentregelung Torque Control
- Drehbare Bürstenplatte
- Auto-Lock-Schnellspannbohrfutter

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Koffer


 **INFO**

Konstantelektronik

Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE Professional

**im
Koffer**

Diese Schlagbohrmaschine arbeitet mit einer optimierten Drehzahl – für einen schnellen Arbeitsfortschritt beim schlagfreien Bohren mit Diamantbohrkronen bis 162 mm.

Leistung	W	1500
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0–750/0–1800
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	30600
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	50/20
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton	mm	162/82
Bohrfutterspannbereich	mm	3–16
Drehmoment	Nm	50
Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren	m/s ²	15,6
Gewicht nach EPTA	kg	4,8
	€/Stück	651,00 (E002)

Bestell-Nr. **0100 0138**
 **BOSCH**
Produkteigenschaften:

- 2-Gang-Getriebe
- Überlastkupplung
- Wiederanlaufschutz
- Zahnkranzbohrfutter mit automatischer Verriegelung
- Drehzahlvorwahl mit Stellrad

Lieferumfang: Maschine, Tiefenanschlag, Zahnkranzfutter 16 mm, Zusatzhandgriff, Koffer

