Kombihammer UHE 2660-2 Q Set


SDSetaBOX

Dieser Kombihammer eignet sich zum Hammerbohren, zum Bohren ohne Schlag in zwei Gängen und zum Meißeln. Er empfiehlt sich mit seinem handnahen Schwerpunkt und mit seiner optimierten Griffkontur, die den Einsatz erleichtern.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz
- · Präzisionsgelagertes Hochleistungsschlagwerk
- · Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl

| Leistung | W | 800 | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|--------|
| Spannung | V | 230 | |
| Leerlaufschlagzahl | min ⁻¹ | 4200 | |
| Einzelschlagenergie | J | 2,8 | |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | (32/28)/(13/6) | |
| Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone | mm | 26/68 | |
| Werkzeugaufnahme | | SDS-plus | |
| Gewicht nach EPTA | kg | 3,1 | |
| | €/Stück | 229,00 | (E090) |
| Bestell-Nr. | | 0102 0199 | |



Metabo Quick - Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter Vario (V) – Vollwellenelektronik

Kabelschonende Kugeltülle
 Arretierbarer Schalter

Lieferumfang: Maschine, Hammerfutter SDS-plus, Schnellspannbohrfutter, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag,

SDS-plus Bohrer-/ Meißelsatz (10-tlg.), metaBOX



Konstantelektronik



metabo

meiabo

Kombihammer UHEV 2860-2 Q Set




Dieser Kombihammer bietet 4 Funktionen: Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln mit einem Hochleistungsschlagwerk, präzisionsgelagert, in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust. Gut handhaben lässt er sich dank seines handnahen Schwerpunktes und seiner optimierten Griffkontur.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz
- 2-Gang-Getriebe
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) Vollwellenelektronik

| W | 1100 | |
|---------|-----------------------|---|
| V | 230 | |
| min-1 | 0-900/2100 | |
| min-1 | 4500 | |
| J | 3,4 | |
| mm | (35/30)/(13/6) | |
| mm | 28/68 | |
| | SDS-plus | |
| kg | 3,3 | |
| €/Stück | 336,00 | (E090) |
| | 0102 0208 | |
| | V min-1 min-1 J mm mm | V 230 min⁻¹ 0-900/2100 min⁻¹ 4500 J 3,4 mm (35/30)/(13/6) mm 28/68 SDS-plus kg 3,3 €/Stück 336,00 |



- Wiederanlaufschutz
- · Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Metabo Quick Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter
- Arretierbarer Schalter

Lieferumfang: Maschine, Hammerfutter SDS-plus, SDS-plus Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.), Schnellspannbohrfutter, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX







Konstantelektronik

INFO

Kombihammer KHE 3251



Mit diesem Kombihammer ist das Arbeiten in verschiedenen Positionen sicher: Er verfügt über einen langen Schalterdrücker, der komfortabel in jeder Arbeitssituation erreichbar ist.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor mit Abschaltkohlebürsten
- Präzisionsgelagertes Hochleistungsschlagwerk in Alu-Gehäuse
- Schlagstopp und Drehstopp
- Sicherheitskupplung zum Schutz beim Blockieren des Einsatzwerkzeuges

| Leistung | W | 800 | |
|-------------------------------------|---------|-----------|-------|
| Spannung | V | 230 | |
| Leerlaufdrehzahl | min-1 | 0–1150 | |
| Leerlaufschlagzahl | min-1 | 4470 | |
| Einzelschlagenergie | J | 3,1 | |
| Bohr-Ø Holz/Stahl | mm | 35/13 | |
| Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone | mm | 32/82 | |
| Werkzeugaufnahme | | SDS-plus | |
| Gewicht nach EPTA | kg | 3,6 | |
| : | €/Stück | 452,00 | (E090 |
| Bestell-Nr. | | 0120 0200 | |



Vario (V) - Vollwellenelektronik

 Für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende oder zylindrischem Schaft

Metabo Quick für schnellen Bohrfutterwechsel vom Hammer- zum Schnellspannbohrfutter

Vibrationsreduzierender Handgriff mit Gummibeschichtung

Lieferumfang: Maschine, Hammerfutter SDS-plus, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff,

Bohrtiefenanschlag, metaBOX





