

Rührwerk-Set EHR 23/2.5 S Set

Kraftvolles Mischen von bis zu 80 kg Material ermöglicht dieses Rührgerät-Set. Verwenden lässt es sich zum Mischen von Baustoffen mit hoher Viskosität. Dazu gehören Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen und Granulate.

Produkteigenschaften:

- Staubgeschützter Elektronikschalter – stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- 2-Gang-Getriebe, für jede Anwendung die passende Drehzahl
- Abdeckkappe mit Labyrinth-Führung zum Schutz vor Schmutz und Steinen
- Hoch liegender Schwerpunkt für leichtes, ausbalanciertes Führen der Maschine und größere Hebelwirkung
- Dämpfungs- und Schutzelemente zum Schutz vor Beschädigungen
- Stabiles PUR-Baustellenkabel für starke Beanspruchung

Lieferumfang: Maschine, Mörtel-Rührer MG 160



Leistung	W	1800
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min ⁻¹	0–440/0–970
Mischmenge	kg	80
Rührkorb-Ø	mm	180
Werkzeugaufnahme		M14 innen
Gewicht nach EPTA	kg	6,9
	€/Stück	413,00 (E074)
Bestell-Nr.		0700 1040

Rührwerk EHM 162 S Set

Dieses robuste Rührwerk eignet sich zum Mischen von Baustoffen mit hoher Viskosität z. B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputz, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen, Granulate.

Produkteigenschaften:

- Seitenhandgriff (beidseitig verwendbar – sicheres Handling bei hochviskosem Material)
- Elektronikschalter – stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- M 14-Direktaufnahme - große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit
- Platzspar-Metallbügel mit Softhandgriff, handlich, schwingungsdämpfend, rutschfest

Lieferumfang: Maschine, Rührquirl MG 160



Leistung	W	2000
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–800
Mischmenge	kg	80
Rührkorb-Ø	mm	180
Werkzeugaufnahme		M14 innen
Gewicht nach EPTA	kg	6
	€/Stück	359,00 (E074)
Bestell-Nr.		0700 1050

Rührwerk EZR 24 R R/L SET

Dieses Rührwerk eignet sich für das gründliche Durchmischen von schwierigen und Mehrkomponentenmaterialien, wie z. B. Fliesenkleber, Fertigmörtel, -putze, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen, Granulate, Mehrkomponentenmaterialien und Beschichtungen.

Produkteigenschaften:

- Mischen im Rechtslauf von höchstviskosen und steifen Materialien
- Mischen im Linkslauf von Materialien mit niedriger und mittlerer Viskosität
- Staubgeschützter Schalter
- Sanftanlauf
- Temperaturüberwachung
- Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung

Lieferumfang: Maschine, 2 Rührquirl Z 230



INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	1800
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	180–440
Mischmenge	kg	80
Rührkorb-Ø	mm	230
Werkzeugaufnahme		spezial
Gewicht nach EPTA	kg	7,1
	€/Stück	609,00 (E074)
Bestell-Nr.		0700 1065