

Diamant-Trocken-Softschlag-Kernbohrmaschine ESD 162

im Koffer



Für Trockenbohrungen bis zu 202 mm (optimal max. 162 mm) in besonders harten Materialien ist diese Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine gedacht. Sie eignet sich damit für hochverdichteten Kalksandstein, armierten Beton und andere abrasive Materialien.

Produkteigenschaften:

- Elektronik mit Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- IHT-Getriebe mit zuschaltbarem Softschlag
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Leistungsstarker Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Hand- und ständergeführtes Bohren von Wand- und Deckenöffnungen im Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau in wasserempfindlichen Bereichen
- Effiziente Staubabsaugung von gesundheitsgefährdenden mineralischen Stäuben
- Aufnahme für Zentrierstange

Lieferumfang: Maschine, Einmaulschlüssel SW32/41, Koffer



Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0-1100	
Leerlaufschlagzahl	min ⁻¹	22000	
Bohr-Ø Trockenbohrung	mm	82-162	
Werkzeugaufnahme		1.1/4" UNC	
Gewicht nach EPTA	kg	6,7	
	€/Stück	830,00	(E077)
Bestell-Nr.		0700 0036	

Bohrständer BST 162 H

Produkteigenschaften:

- Speziell für die Diamant-Trocken-Softschlag-Kernbohrmaschine ESD 162 konzipiert
- Arretierung in der Endlage



Säulenhöhe	mm	860	
Hub	mm	650	
Neigung	°	0-45	
Bohr-Ø	mm	202	
Halsspannung	mm	60	
Abmessung (L x B x H)	mm	460 x 230 x 895	
Gewicht	kg	10,5	
	€/Stück	735,00	(E077)
Bestell-Nr.		0700 0037	

Diamant-Trocken-Bohrkronen Softschlag

Produkteigenschaften:

- Anwendung für armierten Beton und harten Kalksandstein
- Für Maschinen mit Werkzeugaufnahme 1.1/4" außen
- Für Diamant-Trocken-Softschlag-Kernbohrmaschine ESD 162



Bohrkronen-Ø mm	Nutzlänge mm	€/Stück	Bestell-Nr.
82	350	165,50	0700 0038
102	350	176,00	0700 0039
112	350	197,00	0100 0833
132	350	228,00	0700 0040
162	350	280,00	0700 0041

(E073)

