

Mauernutfräse GNF 35 CA Professional



im
Koffer

Das patentierte Staabdichtsystem dieser Mauernutfräse sorgt für eine lange Lebensdauer. Die Maschine lässt sich gut halten und handhaben – mit ihrem ergonomischen Griffdesign und flexiblen Greifmöglichkeiten.

Produkteigenschaften:

- Konstantelektronik
- Patentiertes Staabdichtsystem
- Präzise Schnitte durch Diamant-Frässcheiben (**Sonderzubehör**)
- Schnitttiefe über Skala stufenlos einstellbar

- Spindelarretierung
 - Anschluss zur Staubabsaugung
- Lieferumfang:** Maschine, Aufnahmeﬂansch, Rundmutter, 3 Distanzscheiben 4 mm, 4 Distanzscheiben 6 mm, Ausbrechwerkzeug, gekröpfter Zweilochschlüssel, Koffer



Leistung	W	1400
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	9300
Scheiben-Ø	mm	150
Trenntiefe	mm	0–35
Nutbreite	mm	3–39
Gewicht nach EPTA	kg	4,7
	€/Stück	707,70 (E002)
Bestell-Nr.		0155 0120



INFO

Konstantelektronik

Mauernutfräse GNF 65 A Professional



im
Koffer

Sind große Rohr- und Kabelkanäle in Mauerwerk, Stein und Beton zu ziehen, kommt diese Fräse zum Einsatz. Ihre Schnitttiefe ist per Skala stufenlos einstellbar. Die Diamantscheiben sind separat erhältlich.

Produkteigenschaften:

- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Spindelarretierung
- Sanftanlauf, Anlaufstrom-Begrenzung
- Überlastschutz und Wiederanlaufschutz

- Lieferumfang:** Maschine, Aufnahmeﬂansch, Rundmutter, 3 Distanzscheiben 4 mm, 4 Distanzscheiben 6 mm, Ausbrechwerkzeug, gekröpfter Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, Saugkrümmer, Koffer



Leistung	W	2400
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	5200
Scheiben-Ø	mm	230
Trenntiefe	mm	20–65
Nutbreite	mm	3–40
Gewicht nach EPTA	kg	8,4
	€/Stück	1106,70 (E002)
Bestell-Nr.		0155 0130

Mauerschlitzzfräse EMF 150.1

im
Koffer

Mit dieser Mauerschlitzzfräse lassen sich Nuten und Kanäle in Beton, Kalksandstein und Mauerwerk schlitzen.

Produkteigenschaften:

- Elektronik-Sanftanlauf
- Temperatur- und Überlastabschaltung
- Überlast-LED
- Spindelarretierung – einfacher Scheibenwechsel
- Saugschlaucharretierung
- Frästiefeneinstellung – werkzeuglos, komfortabel
- Randnahe Arbeiten bis 18 mm

- Nutbreiten in 1-mm-Stufen veränderbar
 - Nahezu staubfreies Eintauchen und Schlitzen durch Klapp-Haube
 - Schiebender Schnitt
 - Anschluss für die Staubabsaugung (Ø 35 mm)
- Lieferumfang:** Maschine, 2 Diamant-Trennscheiben Ø 150 mm, Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer



Leistung	W	2300
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	7500
Scheiben-Ø	mm	150
Trenntiefe	mm	45
Nutbreite	mm	46
Werkzeugaufnahme	mm	22,2
Absaugstutzen-Ø	mm	35
Gewicht nach EPTA	kg	6,1
	€/Stück	670,00 (E072)
Bestell-Nr.		0700 1350



INFO

Mit 2 Diamant-Trennscheiben