

Winkelschleifer GWS 19-150 CI Professional

Dieser Winkelschleifer ist auf eine große Beanspruchung ausgelegt und lässt sich flexibel einsetzen: Sein Getriebekopf ist in 90°-Schritten drehbar.

Produkteigenschaften:

- 2-Wege-Seitenschalter
- Motor mit direkter Motorkühlung und Überlastschutz
- Optimierte Luftführung und verbesserter Schutz gegen Staub
- Konstantelektronik
- Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
- KickBack Control, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube
- Handgriff links und rechts einsetzbar

Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Zweilochschlüssel



Leistung	W	1900	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	9700	
Schleifscheiben-Ø	mm	150	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s ²	7	
Gewicht nach EPTA	kg	2,4	
	€/Stück	274,05	(E002)
Bestell-Nr.		0125 0460	



INFO

Konstantelektronik

Winkelschleifer CG 15-125 BL

NEU



Staubresistenter, leistungsstarker Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor für Schleif-, Trenn und Entgratarbeiten.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Komplett geschlossenes Motorgehäuse und separat verbauter Motorelektronik
- Rückschlagüberwachung
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz

Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	3500–9000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht nach EPTA	kg	2,2	
	€/Stück	319,00	(E058)
Bestell-Nr.		0100 0936	

- Drehzahlvorwahl
- Motorbremse
- Anti-Vibrationshandgriff
- Ausgestattet mit robustem Industriekabel (4 m)

Lieferumfang: Maschine, Anti-Vibrationshandgriff, werkzeuglose Schnellspannmutter, Schutzhaube, Schlüssel



INFO

Konstantelektronik

Winkelschleifer W 9-125 Q



Dieser Winkelschleifer ist besonders handlich: Er hat eine kompakte Bauform mit geringem Griffumfang.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor
- Metabo Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar

Leistung	W	900	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	0–10500	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s ²	6,0	
Gewicht nach EPTA	kg	2,1	
	€/Stück	137,00	(E008)
Bestell-Nr.		0129 0037	

- Für Linkshänder geeignet
- Abschaltschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff



metabo

