


## Flachkopf-Winkelschleifer WEF 9-125 Q



Dieser besonders handliche Flachkopf-Winkelschleifer eignet sich zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°. Speziell entwickelt wurde zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen.

**Produkteigenschaften:**

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Abschaltkohlebürsten

Leistung	W	910
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	10000
Scheiben-Ø	mm	125
Spindelgewinde		M14
Triaxialer Vibrationswert	m/s <sup>2</sup>	5,5
Oberflächenschleifen		
Gewicht nach EPTA	kg	2,1

	€/Stück	287,00	(E008)
Bestell-Nr.		<b>0129 0091</b>	

## Flachkopf-Winkelschleifer WEF 15-125 Q



Durchzugsstark und mit flachem Kopf: Dieser Winkelschleifer ermöglicht schnelles Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°. Er wurde speziell zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen entwickelt.


**Produkteigenschaften:**

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung

Leistung	W	1550
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	11000
Scheiben-Ø	mm	125
Spindelgewinde		M14
Triaxialer Vibrationswert	m/s <sup>2</sup>	6
Oberflächenschleifen		
Gewicht nach EPTA	kg	2,7

	€/Stück	358,00	(E008)
Bestell-Nr.		<b>0129 0174</b>	

## Flachkopf-Winkelschleifer WEVF 10-125 Q Inox



Dieser Flachkopf-Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung eignet sich für die Edelstahlbearbeitung. Benutzt wird er zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen.

**Produkteigenschaften:**

- Vario-Constamatic (VC) – Vollwellenelektronik
- Metabo Quick-Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Elektronische Sicherheitsabschaltung reduziert KickBack beim Blockieren der Scheibe
- Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

Leistung	W	1000
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	2000–7600
Scheiben-Ø	mm	125
Spindelgewinde		M14
Triaxialer Vibrationswert	m/s <sup>2</sup>	4,4
Oberflächenschleifen		
Gewicht nach EPTA	kg	2,3

	€/Stück	365,00	(E008)
Bestell-Nr.		<b>0129 0176</b>	



**Lieferumfang:** Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex P60

**INFO**

Extrem flacher Getriebekopf zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°  
Konstantelektronik



- Metabo-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Elektronische Sicherheitsabschaltung beim Blockieren der Scheibe
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten drehbar
- Abschaltkohlebürsten

**Lieferumfang:** Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, 1 Lamellenschleifteller, Flexiamant Super Convex 125 mm; P 60

**INFO**

Extrem flacher Getriebekopf zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°  
Konstantelektronik



- Getriebegehäuse in 90°-Schritten drehbar
  - Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang:** Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex P60

**INFO**

Extrem flacher Getriebekopf zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°  
Konstantelektronik