

## Winkelschleifer WEV 11-125 Q

Schnell-  
spann-  
system

Für kraftschonendes und damit ermüdungsarmes Arbeiten: Dieser kompakte Winkelschleifer bietet neben einer Drehzahlregelung den geringsten Griffumfang seiner Leistungsklasse.

**Produkteigenschaften:**

- Metabo Marathon-Motor
- Vario-Constamatic (VC) – Vollwellenelektronik
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Überlastungsschutz und Wiederanlaufschutz

Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	2800–10500	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s <sup>2</sup>	6	
Gewicht nach EPTA	kg	2,1	
	€/Stück	161,00	(E008)
Bestell-Nr.		0129 0046	

## Winkelschleifer W 13-125 Q

Schnell-  
spann-  
system

Mit einem sehr geringen Griffumfang ist dieser Winkelschleifer besonders handlich und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten. Seine Technik ist vor Staub geschützt und sichert eine lange Lebensdauer.

**Produkteigenschaften:**

- Metabo Marathon-Motor
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo VibraTech (MVT) – Technologie für vibrationsreduziertes Arbeiten

Leistung	W	1350	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	0–11000	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s <sup>2</sup>	6	
Gewicht nach EPTA	kg	2,4	
	€/Stück	196,00	(E008)
Bestell-Nr.		0129 0048	

## Winkelschleifer WEQ 1400-125

Schnell-  
spann-  
system

Für die professionelle Edelstahlbearbeitung: Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau.

**Produkteigenschaften:**

- Tacho-Constamatic (TC) – Vollwellenelektronik
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick System
- Elektronischer Überlastschutz
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

Leistung	W	1400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	11500	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s <sup>2</sup>	7,5	
Gewicht nach EPTA	kg	2,2	
	€/Stück	124,00	(E090)
Bestell-Nr.		0129 0053	



metabo®


- Sanftanlauf
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten

**Lieferumfang:** Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)



INFO

Konstantelektronik



metabo®

- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten

**Lieferumfang:** Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech



metabo®

- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen

**Lieferumfang:** Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff



INFO

Konstantelektronik