

Winkelschleifer WEV 17-125 Q Inox

Schnellspannsystem

Für die professionelle Edelstahlbearbeitung: Dieser robuste und besonders kräftige Winkelschleifer arbeitet mit hoher Getriebeunterstützung und stark reduzierter, regelbarer Drehzahl – für einen kühlen Schliff.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung

Leistung	W	1700
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2000–7600
Scheiben-Ø	mm	125
Spindelgewinde		M14
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s ²	4,7
Gewicht nach EPTA	kg	2,5
	€/Stück	336,00 (E008)
Bestell-Nr.		0129 0054

Winkelschleifer WEV 17-150 Q

Schnellspannsystem

Mit sehr hoher Lebensdauer auch in extremen Anwendungen: Dieser robuste und durchzugsstarke Winkelschleifer mit Drehzahlregelung bietet die größte Leistungsdichte seiner Klasse – für einen hohen Arbeitsfortschritt.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor mit patentierten Staubschutz
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung

Leistung	W	1700
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2800–10000
Scheiben-Ø	mm	150
Spindelgewinde		M14
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s ²	6,8
Gewicht nach EPTA	kg	2,5
	€/Stück	277,00 (E008)
Bestell-Nr.		0129 0102

Winkelschleifer WE 19-125 Q M-Brush

Schnellspannsystem

Diese leistungsstarke Maschine mit 1900 Watt und M-Brush-Technologie ist für den industriellen Einsatz konzipiert.

Produkteigenschaften:

- Metabo M-Brush Technologie: mit servicefreien Kohlebürsten
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik
- Metabo M-Quick-System: werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo VibraTech (MVT) vibrationsarmer Zusatzhandgriff

Leistung	W	1900
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	11000
Scheiben-Ø	mm	125
Spindelgewinde		M14
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s ²	6
Gewicht	kg	2,5
	€/Stück	236,00 (E008)
Bestell-Nr.		0129 0104



metabo

- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
 - Überlastungsschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
 - Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang:** Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech



INFO

Konstantelektronik



metabo

- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
 - Überlastungsschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
 - Abschaltkohlebürsten
- Lieferumfang:** Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)



INFO

Konstantelektronik



metabo

- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe
 - Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
 - Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Lieferumfang:** Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Staubschutzfilter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)



INFO

Konstantelektronik