

Kantenfräse TruTool TKA 700 45°

TRUMPF
Box

Mit dieser Metall-Kantenfräse lassen sich Bauteile mit sauberen Sichtkanten versehen, scharfe Kanten brechen oder Radien anbringen. Die gewünschte Fasenhöhe lässt sich schnell und werkzeuglos über eine Skalierung einstellen. Die Fräse arbeitet leise, schnell und vibrationsarm.

Produkteigenschaften:

- Für komplexe Werkstücke sowie Innenkonturen und Rohre
- 3-schneidiges Werkzeugsystem
- Geeignet für die Kleinteilbearbeitung von minimal 50 mm x 50 mm und maximal 300 mm x 300 mm
- 30°-, 45°-, 60°- sowie Radius-Kanten, hierfür weitere Wendepplattenhalter 30°, 60° und Radius erhältlich
- In Baustahl können im ersten Arbeitsgang Fasen bis zu 5 mm, mit einem zweiten bis 7 mm erzeugt werden
- Für Plasmageschnittene Bleche geeignet
- Spezialwinkel von 15–60° auf Anfrage

Leistung	W	1700
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	8390
Fasenwinkel	°	45
Fasenlänge Aluminium 250 N/mm ²	mm	10
Fasenlänge Stahl 400 N/mm ²	mm	7
Fasenlänge Stahl 600 N/mm ²	mm	3,7
Fasenlänge Stahl 800 N/mm ²	mm	2,3
Kleinsten Innenradius	mm	18
Gewicht nach EPTA	kg	3,9
	€/Stück	1450,00 (E055)
Bestell-Nr.		0197 1012

Lieferumfang: Maschine, 3 Wendepplatten (eingebaut), Wendepplattenhalter 45° mit Laufrad (eingebaut), Stirnlochschlüssel, Schraubendreher TX 15, Einmaulschlüssel, Steckschlüssel, Schutzbrille, TRUMPF Box M3



Wendepplatten für Kantenfräse TruTool TKA 700

Ausführung	Inhalt Stück	€/VE	Bestell-Nr.
Typ ST	10	179,60	0197 1265
Typ CR	10	314,50 (E056)	0197 1270

Kantenfräse TruTool TKA 1500 45°

TRUMPF
Box

Der robuste TruTool TKA 1500 erstellt passgenaue Fasenlängen von bis zu 15 mm in Winkellagen von 30°, 45° und 60°. Die gewünschte Fasenlänge fixieren Sie stufenlos und ohne Werkzeug. Dabei erzielen Sie sofort hochwertige, wiederholgenaue Kanten ohne Nacharbeit. Mit dem TruTool TKA 1500 stellen Sie saubere Sichtkanten her, brechen scharfe Kanten, bringen einen Radius an oder bereiten eine Schweißnaht vor.

Produkteigenschaften:

- Griffform, Größe und Positionierung sind perfekt aufeinander abgestimmt und sorgt für ein ergonomisches Arbeiten
- Für gerade Kanten, Innen- und Außenkonturen sowie Bohrungen ab 80 mm
- Weitere Wendepplattenhalter 30°, 60° und Radius erhältlich
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Überlastschutz

Lieferumfang: Maschine, 4 Wendepplatten für Stahl, Edelstahl und Aluminium (eingebaut), Wendepplattenhalter 45° (eingebaut), Späneschutz, Einfahrhilfe, Schraubendreher-Set, Schutzbrille, Schmierfett G3 (100g), TRUMPF Koffer

Leistung	W	2600
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	6700
Fasenlänge Aluminium 250 N/mm ²	mm	15
Fasenlänge Stahl 400 N/mm ²	mm	15
Fasenlänge Stahl 600 N/mm ²	mm	12
Fasenlänge Stahl 800 N/mm ²	mm	10
Kleinsten Innenradius	mm	30
Gewicht nach EPTA	kg	10
	€/Stück	3560,00 (E055)
Bestell-Nr.		0197 1470

Wendepplatten für Kantenfräse TruTool TKA 1500

Ausführung	Inhalt Stück	€/VE	Bestell-Nr.
Standard-Wendepplatte	10	489,20	0197 1480
Wendepplatte R3	10	549,90 (E056)	0197 1490

Wendepplattenhalter für Kantenfräse TruTool TKA 1500

Produkteigenschaften:

- Zum Verrunden von Kanten
- Wendepplattenhalter Radius mit Laufrad Ø 36,2mm für Kantenfräse TruTool TKA 1500

Ausführung	€/Stück	Bestell-Nr.
Wendepplattenhalter Radius	649,90 (E056)	0197 1500