

Metall-Planfräse PFM 17

im
Koffer

Diese Planfräse ermöglicht ein schnelles, sauberes Entfernen von Schweißraupen in einem Arbeitsschritt und ohne Entstehung von Metallspänen.

Produkteigenschaften:

- One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1 mm Schritten
- Sekundenschnell einsatzbereit dank werkzeuglos fixierbarer, magnetischer Führungsschiene (50 cm lang, erweiterbar)
- Einfacher, bequemer Wechsel der Wendepplatten am Fräskopf
- Schlanker Griffbereich und großer, werkzeuglos verstellbarer Bügelgriff für sicheres, gleichmäßiges Führen
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Maschine,

Magnetische Führungsschiene (50 cm lang), 3 HM-Wendepplatten Universal, Bügelgriff, Torx-Schraubendreher T15, Schraubendreher SW4 mit T-Griff, Maulschlüssel SW10, Kunststoffkoffer

Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	8000–12600	
Fräsbreite	mm	25	
Fräshöhe	mm	-1,5–10	
Frästiefeneinstellung (Stufe)	mm	0,1	
Gewicht nach EPTA	kg	4,6	
	€/Stück	2691,00	(E008)
Bestell-Nr.		0157 0040	



metabo®



i INFO

Konstantelektronik

Magnetische Führungsschiene
für Planfräse PFM 17**Produkteigenschaften:**

- One-Touch-Fixierung der magnetischen Führungsschiene auf dem Material
- Einfach erweiterbar mit zusätzlichen magnetischen Führungsschienen

Länge mm	Gewicht kg	€/Stück	Bestell-Nr.
360	2,2	436,00	0157 0050

(E010)

Schweißkantenformer TruTool TKF 700 30°

TRUMPF
Box

Mit diesem Schweißkantenformer lassen sich Fasenlängen bis zu 7 mm an geraden Blechen erzielen – wie auch an Rohren. Per Schnellarretierung wird der Träger- und Schneidrichtungswechsel mühelos vorgenommen. Als das leichteste Modell seiner Klasse kann die Maschine in vertikaler, horizontaler oder Überkopf-Lage benutzt werden – wahlweise manuell geführt oder aber stationär.

Produkteigenschaften:

- Werkzeugloses Einstellen von Fasenhöhe und Blechdicke
- Rohrbearbeitung ab mindestens 80 mm Innendurchmesser, Innenausschnitte ab 90 mm Durchmesser
- Kurvenförmige Kanten mit Radien ab 40 mm
- Auch mit Trägerteile für 37,5° und 45° Schrägungswinkel erhältlich

Lieferumfang: Maschine, Trägerteil 30°, Standard-Messer (eingebaut), Handgriff, Stiftschlüssel TX 25, 2 Sechskantstiftschlüssel, Fettpresse, Tube Fett, Rollenhalter, TRUMPF Box M3

Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min ⁻¹	720	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	1,5	
Fasenlänge Stahl 400 N/mm ²	mm	7	
Fasenlänge Stahl 600 N/mm ²	mm	5,7	
Fasenlänge Stahl 800 N/mm ²	mm	4	
Blechstärke	mm	1–20	
Kleinster Radius	mm	40	
Gewicht nach EPTA	kg	5,3	
	€/Stück	2500,00	(E055)
Bestell-Nr.		0197 1007	

TRUMPF



Messer für TruTool TKF 700

Inhalt Stück	€/VE	Bestell-Nr.
5	174,70	0197 1275

(E056)