

## Schweißkantenformer TruTool TKF 1500 2-Gang-Motor

Schnellspannsystem  
**TRUMPF**  
Box

TRUMPF

Dieser Schweißkantenformer schafft emissions- und oxidfreie Schnittkanten. Er ist an unterschiedlichsten Werkstück-Konturen einsetzbar – auch an Rohren.

**Produkteigenschaften:**

- 2-Gang-Version zur Anpassung der Hubzahl an hochfeste Materialien
- Schweißnahtvorbereitung in einem Arbeitsgang
- Für K-, V-, X- und Y-Kanten, metallisch blank
- Rollenhalter für vibrationsarmes Arbeiten und leichtes Führen der Maschine
- Werkzeugloser Wechsel der Stoßstähle, mehrmals nachschleifbar
- Schrägungswinkel 20 bis 55° stufenlos einstellbar
- Rohrbearbeitung mit Innendurchmesser ab 30 mm
- Innenausschnitte ab Durchmesser 130 mm
- Bearbeitung von T- und Doppel-T-Trägern

**Lieferumfang:** Maschine, Stoßstahl hochfest (eingebaut), Spänebox, Griffsockel, Rohrgriff, Rollenhalter komplett rechts, 3 x Sechskantschrauben, 2 x Sechskantschlüssel, Stanz- und Nibbelöl für Stahl (500 ml), Tube Fett (25 + 250 g), Fettpresse, Einstelllehre, TRUMPF Koffer

Leistung	W	2600	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl 1./2. Gang		240/370	
Arbeitsgeschwindigkeit 1./2. Gang	m/min	1,25/2	
Fasellänge Stahl 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	15/15	
Fasellänge Stahl 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	11/9	
Fasellänge Stahl 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	9/6	
Blechstärke	mm	4–160	
Kleinsten Radius	mm	55	
Gewicht nach EPTA	kg	19,5	
	€/Stück	5240,00	(E055)
Bestell-Nr.		<b>0197 1110</b>	



## Schweißkantenformer TruTool TKF 1500

- Ausführung wie vor, jedoch mit 1-Gang-Motor, Leerlaufhubzahl 370 min<sup>-1</sup>

	€/Stück	4370,00	(E055)
Bestell-Nr.		<b>0197 1077</b>	

## Stoßstahl für TruTool TKF 1500

Ausführung	Inhalt Stück	€/VE	Bestell-Nr.
Standard	2	74,80	<b>0197 1280</b>
Hochfest	2	148,20	<b>0197 1285</b>
		(E056)	

## Auflagenleisten-Reiniger TruTool TSC 100

Mit dieser Maschine lassen sich Auflagenleisten mehrfach reinigen. Sie kann von einer Person bedient werden und ist für verschiedene Materialien geeignet – wie zum Beispiel für Edelstahl.

**Produkteigenschaften:**

- Sicher und geräuscharm
- Einfache Bedienung, wirtschaftliches Arbeiten
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Automatische Anpassung an unterschiedliche Schlackendicken
- Bei Flachbettlasermaschinen mit Palettenwechsler erfolgt die Reinigung hauptzeitparallel

**Lieferumfang:** Maschine, Reinigungswerkzeug Nr. 3 inklusive Dichtung (eingebaut), Griff komplett, Transporteinrichtung, Distanzplatte, Gleitblech, 2 Sechskantschraubendreher

Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	4–8	
Auflagenleistendicke	mm	2–3,9	
Schlackendicke	mm	25	
Mindestabstand Auflagenleisten	mm	33,5	
Gewicht nach EPTA	kg	16,3	
	€/Stück	4800,00	(E055)
Bestell-Nr.		<b>0197 1445</b>	



## Reinigungswerkzeug-Set

Ausführung	Leistendicke mm	€/Stück	Bestell-Nr.
Reinigungswerkzeug-Set Nr. 2	2–2,9	297,60	<b>0197 1450</b>
Reinigungswerkzeug-Set Nr. 3	3–3,9	297,60	<b>0197 1460</b>
		(E056)	