

Ganzstahl-Tischzwinge GTRH

Produkteigenschaften:

- Hebelgriff
- Bis zu 5-mal schneller als herkömmliche Zwingen
- Festbügel für Nuten 12 x 8 mm
- Spannkraft bis 2400 N
- Fixieren von Führungsschienen der Marken Makita, Metabo, Hitachi, Festool, Protool usw.
- Zum Spannen in Profilen sowie auf Arbeitstischen



Spannweite mm	Ausladung mm	Gleitschienenbreite mm	Gleitschienenhöhe mm	€/Stück	Bestell-Nr.
160	60	13,5	6,5	47,30 (W519)	5068 0016

Einhand-Tischzwinge EZR

Bietet eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten zum sicheren Fixieren von Führungsschienen der Marken Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, DeWalt etc. und zum Spannen in Profilen sowie auf Arbeitstischen mit Adapter auf Ober- oder Unterteil zum übergreifenden Spannen mit oder ohne Adapter zum Spannen oder Spreizen.



Produkteigenschaften:

- 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumphebel
- Spannkraft bis zu 750N
- Staub- und Späneschutz
- Einsatz mit oder ohne Adapter – zum Spannen oder Spreizen

Lieferumfang: 2 Zwingen/Packung, mit Adapter und Kunststoff-Schutzkappe

Spannweite mm	Spreizweite mm	Ausladung mm	Gleitschiene mm	€/Stück	Bestell-Nr.
150	120–310	60	14 x 5	43,30 (W519)	5062 0150

Handkreissäge HS0600

Leistungsstarke 2000-Watt-Maschine: Die Magnesium-Komponenten dieser Handkreissäge sparen Gewicht und erleichtern den Einsatz gerade auch auf der Baustelle.



Produkteigenschaften:

- Winklereinstellung von 0° bis 50°
- Mit Softgriff
- Einhändige, schnelle Anpassungen durch großen gummierten Hebel möglich
- Führungsschiene über Adapter anschließbar (im Sonderzubehör)
- Von außen wechselbare Kohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Sechskant-Stiftschlüssel



Leistung	W	2000
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	4300
Schnitttiefe 90°/45°	mm	101/71
Schrägstellung	°	0–45
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	270/30
Gewicht nach EPTA	kg	6,9
	€/Stück	303,00 (E090)
Bestell-Nr.		0179 0882

Handkreissäge 5143R



Der robuste Tisch aus Aluminium-Druckguss ermöglicht präzises Arbeiten mit dieser Handkreissäge. Um staubarm arbeiten zu können, kann außerdem eine Fremdabsaugung angeschlossen werden.

Produkteigenschaften:

- Stufenlose Schnitttiefeinstellung nach dem Scherenprinzip
- SJS-Rutschkupplung
- Torsionsdämpfer senken das Arbeitsgeräusch und verhindern Drehschwingungen
- Stufenlose Winklereinstellung bis 60°
- Mit Sanftanlauf und Motorbremse
- Spindelarretierung

Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Absaugstutzen, HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug



Leistung	W	2200
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2700
Schnitttiefe 90°/45°/60°	mm	130/90/60
Schrägstellung	°	0–60
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	355/30
Absaugstutzen-Ø	mm	30/38
Gewicht nach EPTA	kg	12,5
	€/Stück	783,00 (E090)
Bestell-Nr.		0179 0877

Tauchsäge SP6000J1



Eine präzise Tauchkreissäge für genaues Schneiden. Ideal für die Installation von Ausrüstung oder Verlegung von Bohlenbelag.

Produkteigenschaften:

- Elektronisch regelbare Drehzahl, Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz
- Motorbremse
- Schnittkante bei allen Winklereinstellungen an gleicher Stelle

Leistung	W	1300
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2000–6400
Schnitttiefe 90°/45°	mm	56/40
Schrägstellung	°	0–48
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	165/20
Gewicht nach EPTA	kg	4,4
	€/Stück	592,00 (E090)
Bestell-Nr.		0144 0090



- Winklereinstellung von -1° bis 48° (mit Hinterschnittfunktion) mit Schnelleinstellung für -1°, 22,5°, 45°, 48°
 - Anreiß-Modus für ausrissfreie Schnitte
 - Kippschutz gegen Kippen aus der Führungsschiene
 - Sägeblatt-Arretierung
- Lieferumfang:** Maschine, Montagewerkzeug, Führungsschiene, MAKPAC



INFO

Mit Führungsschiene, Kappschiene KS450 finden Sie auf Seite 1/297