

Heißluftgebläse HG 2320 E



im Koffer

Die Regelung der Temperatur erfolgt bei diesem Heißluftgebläse präzise per Joystick. Das LCD-Info-Display sorgt mit der Resthitzeanzeige für zusätzliche Sicherheit. 4 individuell einstellbare Programme bieten Flexibilität.

Produkteigenschaften:

- Resthitzeanzeige reduziert die Verbrennungsgefahr
- Mit Temperaturanzeige im LCD-Info-Display
- Verriegelung der Einstellungen für einen sicheren Bearbeitungsprozess
- Einfacher Heizungs- und Netzkabelaustausch

Lieferumfang: Heißluftgebläse, Reduzierdüse 9 mm, Breitstrahldüse 50 mm, Reflektordüse, Set Schrumpfschläuche (102 Stück, gemischt, Ø 1,6–9,5 mm), Koffer



Leistung	W	2300
Spannung	V	230
Temperaturbereich	°C	80–650
Temperatur-Einstellung		in 10-°C-Schritten
Luftstrom	l/min	150–500
Luftstrom-Einstellung		2-stufig
Gewicht nach EPTA	kg	1
	€/Stück	170,14 (E034)
Bestell-Nr.		0196 0048

Temperaturfühler HL Scan

Exakt und leicht zu handhaben: Dieser Scanner ermöglicht die Temperaturkontrolle per Sensor direkt auf der Oberfläche des Werkstücks.

Produkteigenschaften:

- Verhindert Beschädigungen temperaturempfindlicher Oberflächen
- Optische und akustische Warnung bei Über- bzw. Unterschreitung des gewählten Temperaturbereiches
- Zieltemperatur in 10-°C-Schritten einstellbar
- **Verwendbar für: HG 2120 E, HG 2320 E**

Lieferumfang: Temperaturfühler, 9 V Batterie



Temperaturerfassungsbereich °C	Stromversorgung	Gewicht inkl. Akku kg	€/Stück	Bestell-Nr.
0–300	9-V-Batterie	0,165	64,46 (E035)	0196 0059



Heißluftgebläse HG 2620 E



Bürstenloser Motor

im Koffer

Das Heißluftgebläse lässt sich per Joystick in exakten 10 °C-Schritten zwischen 50 und 700 °C regeln. 4 individuelle Programme sind einstellbar. Dabei ist die Temperatur auf dem LCD-Info-Display ablesbar. Genau so einfach ist die stufenlose Steuerung der Luftmenge.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Luftdruck: 4000 Pa für mehr Power
- Baustellentauglich
- Einfacher Heizungs- und Netzkabelaustausch
- Inklusive Feinstaubfilter
- Für schraubbare „Profi-Düsen“ geeignet

Lieferumfang: Heißluftgebläse, Koffer



Leistung	W	2300
Spannung	V	230
Temperaturbereich	°C	50–700
Temperatur-Einstellung		in 10-°C-Schritten
Luftstrom	l/min	150–500
Luftstrom-Einstellung		stufenlos regulierbar
Gewicht nach EPTA	kg	0,84
	€/Stück	455,17 (E034)
Bestell-Nr.		0196 0042