

Tischbohrmaschine TB 13 Plus

Exakt einzusetzen und bequem zu handhaben: Diese Tischbohrmaschine mit Zwischentisch, Bohrfutteraufnahme B 16, stufenloser Drehzahlregelung und Gewindeschneideinrichtung ermöglicht professionelles Arbeiten. Sie ist mit einer digitalen Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige ausgestattet.

Produkteigenschaften:

- Mit Frequenzumrichter
- Bedienung per Touchpad

Leistung	W	540
Spannung	V	230
Drehzahl Spindel	min ⁻¹	40–4000
Drehzahlstufen		stufenlos
Pinolenhub	mm	60
Ausladung	mm	220
Bohr-Ø Stahl	mm	15
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	mm	13
max. Gewindeschneidleistung		M8
Vorschub		manuell
Spindelaufnahme		B 16
Bohrtischgröße (L x B)	mm	250 x 300
Bohrtisch drehbar		ja
T-Nutengröße Bohrtisch	mm	14/26
T-Nuten Bohrtisch	mm	2, Abstand 125
Abstand Spindel/Bohrtisch	mm	85–370
Arbeitsfläche Fuß (L x B)	mm	250 x 300
T-Nutengröße Fuß	mm	14/26
T-Nuten Fuß		2 Kreuznuten
Abstand Spindel/Fuß	mm	max. 420
Säulen-Ø	mm	70
Abmessung (L x B x H)	mm	400 x 520 x 850
Gewicht	kg	62
	€/Stück	3004,00 (E040)
Bestell-Nr.		0194 0800

- Schnell verstellbarer Bohrtiefenanschlag
- Bohrschutz mit elektrischer Absicherung
- Höhenverstellbarer Zwischentisch
- Gewindeschneideinrichtung
- Übersichtlich gestaltete Menüfunktion
- LED-Beleuchtung

Lieferumfang: Maschine, Netzanschlusskabel 1,2 m



Tischbohrmaschine TB 13 Plus

- Ausführung wie vor, jedoch mit MK 2 Aufnahme

	€/Stück	3168,00 (E040)
Bestell-Nr.		0194 0801

Schnellspann-Genauigkeits-Bohrfutter

Schnellspannsystem



Produkteigenschaften:

- Mit Kegelaufnahme
- Schlüssellos und selbstspannend
- Mit spitzer Hülse für hohe Rundlaufgenauigkeit (0,05 mm)
- Alle Verschleißteile gehärtet
- Selbsttätige Nachspannung



Spannbereich	mm	1–13
Aufnahme		B 16
Außen-Ø	mm	50
Länge geöffnet	mm	94
Länge geschlossen	mm	102,5
	€/Stück	205,00 (W316)
Bestell-Nr.		3422 0016

Schnellspannbohrfutter SBF-plus

Schnellspannsystem



Produkteigenschaften:

- Präzisionsausführung mit Aufnahmeschaft (einteilig)
- Kompakte Bauweise – 21 mm kürzer gegenüber zweiteiligen System
- Optimale Stabilität
- Für hohe Dauerbeanspruchung sowie Genauigkeitsarbeiten auf Bohrmaschinen, Bohrwerken und Sonderbohrreinheiten



Spannbereich	mm	1–13
Aufnahme		MK 2
Futter-Ø	mm	50
Länge geöffnet	mm	85
Länge geschlossen	mm	97
	€/Stück	181,50 (W324)
Bestell-Nr.		3437 0001

Auf Anfrage auch mit diamantbeschichteten Spannbacken lieferbar.

Bohrmaschinen-Schraubstock

Produkteigenschaften:

- Lange Ausführung
- Körper aus Spezialguss
- Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke

Backenbreite	mm	80
Spannweite	mm	70
Schlitzabstand	mm	110
Gewicht	kg	4
	€/Stück	141,50 (W328)
Bestell-Nr.		3807 0080

- Langlöcher zur universellen Befestigung
- Sechskantgriff mit Knebelbohrung
- Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen

