

### Standbohrmaschine SB 23 Plus

Mit dieser Standbohrmaschine mit MK-2-Spindelaufnahme lässt sich ebenso konstant wie exakt arbeiten – dank stufenloser Drehzahlregelung, Gewindeschneideinrichtung und digitaler Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige.

**Produkteigenschaften:**

- Mit Frequenzumrichter
- Bedienung über Touchpad
- Digitale Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Unterspannungsauslöser
- LED Beleuchtung
- Thermischer Überlastschutz
- Schnell verstellbarer Bohrtiefenanschlag
- Bohrschutz mit elektrischer Absicherung
- Tischhöhenverstellung über Zahnstange
- Gewindeschneideinrichtung
- Einstellen der Gewindeschneidtiefe über digitale Tiefenanzeige
- Übersichtlich gestaltete Menüfunktion

**Lieferumfang:** Maschine, Maschinenleuchte, Netzanschlusskabel 1,5 m mit CEE-Stecker



Leistung	W	1500
Spannung	V	400
Drehzahl Spindel	min <sup>-1</sup>	20–2000
Drehzahlstufen		stufenlos
Pinolenhub	mm	100
Ausladung	mm	260
Bohr-Ø Stahl	mm	25
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	mm	23
max. Gewindeschneidleistung		M16 x 1 (steigungsabhängig)
Vorschub		manuell
Spindelaufnahme		MK 2
Bohrtischgröße (L x B)	mm	340 x 420
Bohrtisch drehbar		ja
T-Nuten Bohrtisch	mm	2, Abstand 125
T-Nutengröße Bohrtisch	mm	13 + 26
Abstand Spindel/Bohrtisch	mm	230–850
Abstand Spindel/Fuß	mm	520
Säulen-Ø	mm	110
Abmessung (L x B x H)	mm	430 x 715 x 1800
Gewicht	kg	290
	€/Stück	6760,00 (E040)
Bestell-Nr.		0194 0803

### Schnellspannbohrfutter SBF-plus

Schnellspannsystem



**Produkteigenschaften:**

- Präzisionsausführung mit Aufnahmeschaft (einteilig)
- Kompakte Bauweise – 21 mm kürzer gegenüber zweiteiligen System
- Optimale Stabilität
- Für hohe Dauerbeanspruchung sowie Genauigkeitsarbeiten auf Bohrmaschinen, Bohrwerken und Sonderbohrereinheiten



Spannbereich	mm	1–13
Aufnahme		MK 2
Futter-Ø	mm	50
Länge geöffnet	mm	85
Länge geschlossen	mm	97
	€/Stück	181,50 (W324)
Bestell-Nr.		3437 0001

Auf Anfrage auch mit diamantbeschichteten Spannbacken lieferbar.

### Bohrmaschinen-Schraubstock

**Produkteigenschaften:**

- Lange Ausführung
- Körper aus Spezialguss
- Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke
- Langlöcher zur universellen Befestigung
- Sechskantgriff mit Knebelbohrung
- Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen



Backenbreite	mm	125
Spannweite	mm	130
Schlitzabstand	mm	165
Gewicht	kg	15
	€/Stück	356,50 (W328)
Bestell-Nr.		3807 0125