

Montagesäge PBS 150 ESC

Leistungsstarke und robuste Montagebandsäge mit einem verwindungssteifen Druckguss-Sägetisch und stufenlos einstellbare Schnittgeschwindigkeit für Schnitte in Stahl- Edelstahl- und Aluminiumprofilen.

Produkteigenschaften:

- Motor mit Thermo- und Überlastschutz
- Übersichtliche Gehrungs-verstellung mit Skala
- Gummifreie Umlenkrollen
- Bruchsicherer Handgriff
- Mit Spannstock und Längenanschlag



Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Schnittgeschwindigkeit	m/min	30–80	
Sägebandabmessung	mm	1735 x 13 x 0,9	
Schnittleistung rund 90°/45°/60°	mm	150/100/70	
Schnittleistung quadrat 90°/45°/60°	mm	140/90/65	
Schnittleistung rechteck 90°/45°/60°	mm	150 x 140/100 x 90/65 x 70	
Stellfläche	mm	430 x 900	
Gewicht	kg	37	
	€/Stück	1450,00	(E038)
Bestell-Nr.		0194 0815	

Gehrungsbandsäge GBS 218 eco AutoCut

Diese robuste Metallbandsäge mit einstellbarer Bandgeschwindigkeit erlaubt Gehrungsschnitte bis 60° in Stahl-, Edelstahl- und Aluminiumprofilen.

Produkteigenschaften:

- Schnellspannstock mit Schnellspann-Vorrichtung
- Eingebaute Bandspannungskontrolle
- Sägebandführung aus Hartmetall
- Elektrische Kühlaufomatik
- Schnellspannstock mit Schnellspannvorrichtung und Längenanschlag
- AutoCut-System mit Hydraulikzylinder, Vorschubregelung, Federpaket und Endschalter

Lieferumfang: Maschine, Maschinensockel



Leistung	W	1200	
Spannung	V	400	
Schnittgeschwindigkeit	m/min	35/70	
Sägebandabmessung	mm	2455 x 27 x 0,9	
Sägeblatt-Höhe/Stärke	mm	27/0,9	
Schnittleistung rund 90°/45°/60°	mm	220/150/90	
Schnittleistung quadrat 90°/45°/60°	mm	210/150/90	
Schnittleistung rechteck 90°/45°/60°	mm	230 x 185/150 x 210/90 x 100	
Abmessung (L x B x H)	mm	1550 x 870 x 1740	
Gewicht	kg	240	
	€/Stück	3990,00	(E038)
Bestell-Nr.		0194 0818	

Bandsägeblatt PROFLEX M42

HSS
Bimetall

Produkteigenschaften:

- HSS-Bimetall
- Variable Zahnteilung mit Spezialschrägung
- Zum Sägen von Profilen und Trägern im Metall- und Stahlbau, optimal für den Schnittkanal



Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Zähne pro Zoll	€/Stück	Bestell-Nr.
1735	13	0,65	8–11	20,20	2766 8018
2455	20	0,9	7– 9	29,60	2766 8044

(W261)

Maschinenuntergestell

Produkteigenschaften:

- Klappbar



	€/Stück	115,00	(E039)
Bestell-Nr.		0194 0812	

Premium-Kühlschmierstoff opta Cool 700 S

Produkteigenschaften:

- Wassermischbarer, synthetischer Kühlschmierstoff mit spezieller EP-Wirkstoffkombination
- Chlor-, bor- und aminfrei, sowie dichtungsverträglich
- Erfüllt die Anforderung der TRGS 611
- Für die Bearbeitung von Stählen und Edelstahl. Sehr gute Leistungen beim Bohren, Drehen, Fräsen, Gewindeschneiden und Sägen, gute Ergebnisse beim Gewindeformen und Reiben
- Einsatzkonzentration: 5 % (normale Bearbeitung), 10 % (schwere Bearbeitung)



	Inhalt l	€/Stück	Bestell-Nr.
	10	147,50	9833 0020

(W994)