

Entkalkungspumpe Calc-Control

Leistungsstarke, elektrische Entkalkungspumpe zum wirkungsvollen Entkalken von Rohrleitungen und Behältern.

Produkteigenschaften:

- Für Durchlauferhitzer, Boiler, Warmwasserspeicher, Kaltwasserspeicher, Wärmetauscher, Heiz- und Kühlanlagen
- Geeignet für verschiedene Entkalkungslösungen aus Essigsäure, Salzsäure, Zitronensäure, Ameisensäure, Phosphorsäure und Sulfaminsäure
- Hohe Förderleistung ≤ 30 l/min und nutzbares Behältervolumen 21 l
- Förderdruck $\leq 0,1$ MPa/1,0 bar/15 psi, Förderhöhe ≤ 10 m
- Temperatur Entkalkungslösung: $\leq 50^\circ\text{C}$

Lieferumfang: Maschine, 2 PVC-Gewebesläuche $1/2'' \times 2,3$ m, 2 Schlauchverschraubungen mit Innengewinde Rp $1/2''$ mit Verschlüssen, 2 Doppelnippel $3/8-1/2''$, 2 Doppelnippel $1/2''-3/4''$

ROLLER
WERKZEUGE UND MASCHINEN



Leistung	W	165	
Spannung	V	230	
Gewicht	kg	9,2	
	€/Stück	598,00	(E090)
Bestell-Nr.		0450 0380	

Füll- und Spüleinheit Solar-Control K 60

Leistungsstarke, elektrische Füll- und Spüleinheit zum einfachen und schnellen Füllen, Spülen und Entlüften von geschlossenen Systemen.

Produkteigenschaften:

- Stabiler, abnehmbarer 30-l-Kunststoffbehälter mit großer Öffnung, Schraubdeckel, Absperrhahn und Rücklaufanschluss mit Tauchrohr
- Mit selbstansaugender Kreiselpumpe
- Geeignet für Wärmeträgerflüssigkeiten, Frostschutzmittel, Wasser und wässrige Lösungen
- Druck- und Rücklaufschläuche aus PVC $1/2''$, 3 m lang, mit beidseitigen Anschlüssen $3/4''$, temperaturbeständig bis 60°C
- In der Saugleitung befindet sich ein Feinfilter mit großem Sichtglas. Dadurch lassen sich Luft und Verschmutzungen, wie z. B. Späne, Löt- oder Schweißrückstände, im Kreislauf einfach erkennen
- Durchzugstarker Kondensatormotor mit leisem Lauf und thermischem Motorschutz
- Zum einfachen und schnellen Füllen, Spülen und Entlüften von geschlossenen Systemen, ideal für Solaranlagen

Lieferumfang: Füll- und Spüleinheit mit Kreiselpumpe, Kunststoffbehälter 30 l, Druck- und Rücklaufleitung $1/2''$ T 60, auf stabilem, fahrbarem Stahlrohrgestell

ROLLER
WERKZEUGE UND MASCHINEN



Leistung	W	940	
Spannung	V	230	
Temperatur der Flüssigkeit		$\leq 60^\circ\text{C}$	
pH-Wert der Flüssigkeit		7-8	
Förderdruck		0,55 MPa/5,5 bar/80 psi	
	€/Stück	688,00	(E090)
Bestell-Nr.		7132 0060	

Füll- und Spüleinheit Solar-Control I 80

- Ausführung wie vor, jedoch mit trocken selbstansaugender Impellerpumpe, geeignet für verschiedene Medien, z. B. Wärmeträgerflüssigkeiten, Wasser, wässrige Lösungen, mineralische und pflanzliche Öle, Emulsionen, Frostschutzmittel, Reinigungsmittel bis zu einer Temperatur von 80°C

	€/Stück	801,00	(E090)
Bestell-Nr.		7132 0080	

Zubehör zu Füll- und Spüleinheit Solar-Control

Produkteigenschaften:

- Zum Spülen von Fußboden- und Wandflächenheizungen sowie zur Beseitigung von Verschlämmung

Ausführung	€/Stück	Bestell-Nr.
Feinfilter mit Feinfilterbeutel 70 μm	101,00	7132 0100
Feinfilterbeutel 70 μm (10er-Pack)	85,70	7132 0110
Umsteuerventil Flussrichtung mit Gewebeschlauch	281,00	7132 0120

(E082)

ROLLER
WERKZEUGE UND MASCHINEN

