

### Presszange Modell UP

**Produktbeschreibung:**

- System-spezifische Presszange mit Presskontur UP (16 - 32 mm) sowie U (40 - 50 mm), z. B. für Uponor MLC, MLC-D, MLC-G (20-32 mm), S-Press Plus, Uni Pipe Plus
- Antrieb durch alle ROLLER Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN
- Eignungsbestätigungen durch Systemhersteller/-anbieter oder durch unabhängige technische Prüfstellen



Nennweite DN	€/Stück	Bestell-Nr.
16	135,00	7178 0016
18	135,00	7178 0018
20	135,00	7178 0020
25	135,00	7178 0025
32	135,00	7178 0032
40	239,95	7178 0040
50	287,95	7178 0050
	(E090)	

### Presszange Modell G

**Produktbeschreibung:**

- System-spezifische Presszange mit Presskontur G, z. B. für Geberit Mepla
- Antrieb durch alle ROLLER Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN
- Eignungsbestätigungen durch Systemhersteller/-anbieter oder durch unabhängige technische Prüfstellen



Nennweite DN	€/Stück	Bestell-Nr.
16	135,00	7179 0016
20	135,00	7179 0020
26	135,00	7179 0026
32	135,00	7179 0032
40	263,95	7179 0040
50	275,95	7179 0050
	(E090)	

### Presszange Modell VP

**Produkteigenschaften:**

- System-spezifische Presszange mit Presskontur VP, z. B. für Viega Fonterra, Sanfix, Sanfix Fosta
- Antrieb durch alle ROLLER Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN
- Eignungsbestätigungen durch Systemhersteller/-anbieter oder durch unabhängige technische Prüfstellen



Nennweite DN	€/Stück	Bestell-Nr.
14/15	135,00	7180 0014
16/17	135,00	7180 0016
20	135,00	7180 0020
25	135,00	7180 0025
32	135,00	7180 0032
	(E090)	

### Zwischenzange Z8

NEU

**Produkteigenschaften:**

- Zum Antrieb der ROLLER Pressringe S und 45° (PR-2B) mit ROLLER Radialpressen 32 kN und anderen geeigneten Antriebsmaschinen mit Schubkraft 32 kN



	€/Stück	Bestell-Nr.
für Pressringe S, 45° (PR-2B)	139,00	7168 1008
	(E082)	

### Zwischenzange

**Produkteigenschaften:**

- Zum Antrieb der ROLLER Pressringe M 42 + M 54 mit ROLLER'S Radialpressen 32 kN und anderen geeigneten Antriebsmaschinen mit Schubkraft 32 kN



Typ	€/Stück	Bestell-Nr.
Z2	139,00	7168 1002
	(E082)	

### Trennzange M

**Produkteigenschaften:**

- Zum gratfreien Trennen von Gewindestangen aus Stahl, nicht rostendem Stahl bis Festigkeitsklasse 4.8 (400 N/mm<sup>2</sup>)
- Antrieb durch alle ROLLER Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN



Ausführung	€/Stück	Bestell-Nr.
M8	214,00	7185 0008
M10	214,00	7185 0010
	(E090)	