

Ratschenschrauber 9022P-X lg

12,7 mm 1/2"	Schnellspann-system	im Koffer
-----------------	---------------------	-----------



Dieser Ratschenschrauber erreicht auch extrem verbaute Bauräume und toleriert hohe Handnachzugskräfte.

Produkteigenschaften:

- Für Handnachzug mit Drehmomenten bis zu 400 Nm
- Vibrationsarm
- Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm
- Handgriff: kälteisolierend

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2 mm



INFO

Extra lang

Werkzeugaufnahme	mm	12,7
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	160
Anziedrehmoment max.	Nm	94,8
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	1,652
Luftanschluss	"	1/4 IG
Laufrichtung		Rechts/Links
Länge	mm	550,4
Gewicht	kg	2,1
	€/Stück	297,60 (E090)
Bestell-Nr.		0305 0465

Bohrmaschine RR-10DP

Schnellspann-system



Diese Bohrmaschine eignet sich für Fachwerkstätten und gewerbliche Produktionseinsätze.

Produkteigenschaften:

- Gehäuse aus Kunststoff in ergonomischer Form
- Leicht und kompakt
- Schallgedämpfter Luftauslass durch den Handgriff



Leistung	W	350
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	1800
Bohr-Ø Stahl	mm	10
Schnellspannbohrfutter	mm	1-10
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	8
Luftanschluss	"	1/4
Laufrichtung		Rechts/Links
Gewicht	kg	1,1
	€/Stück	135,00 (E060)
Bestell-Nr.		0290 0047

Bohrmaschine RR-13DP

Schnellspann-system



Diese Druckluft-Bohrmaschine ist gut zu handhaben: Sie ist ebenso leicht wie kompakt gebaut und ergonomisch geformt.

Produkteigenschaften:

- Gehäuse aus Kunststoff
- Schallgedämpfter Luftauslass durch den Handgriff



Leistung	W	350
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	800
Bohr-Ø Stahl	mm	13
Schnellspannbohrfutter	mm	1,5-13
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	8,0
Luftanschluss	"	1/4
Laufrichtung		Rechts/Links
Gewicht	kg	1,3
	€/Stück	205,00 (E060)
Bestell-Nr.		0290 0049

Winkelbohrmaschine 9030N-5

Schnellspann-system



Diese Winkelbohrmaschine ist besonders kompakt. Das ermöglicht Einsätze an besonders engen und schwer zugänglichen Stellen.

Produkteigenschaften:

- Abluftführung durch den Handgriff nach hinten
 - Luftanschluss Einlass: Innengewinde 1/4"
 - Empfohlener Schlauch-Ø: 10 mm
 - Kälteisolierender Griff
- Lieferumfang:** Maschine, Kupplungsstecker Nennweite 7,2



Leistung	W	373
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	1400
Schnellspannbohrfutter	mm	1-10
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	1,9
Laufrichtung		Rechts/Links
Länge	mm	218
Gewicht	kg	1,2
	€/Stück	206,60 (E090)
Bestell-Nr.		0305 0050

Winkelschlagschrauber RR-15A

12,7 mm 1/2"	Schnellspann-system
-----------------	---------------------

Dieser Winkelschlagschrauber ist durch die äußerst kompakte Form besonders gut geeignet für Einsätze mit wenig Platz.

Werkzeugaufnahme	mm	12,7
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	7000
Lösedrehmoment max.	Nm	500
Anziedrehmoment max.	Nm	310
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	7,1
Laufrichtung		Rechts/Links
Gewicht	kg	1,8
	€/Stück	292,00 (E060)
Bestell-Nr.		0290 0125

**Produkteigenschaften:**

- Ergonomisches Design
- Jumbohammerschlagwerk
- 2-Stufendrücker
- Im Rechtslauf auf 2 Stufen einstellbar
- Luftaustritt durch den Handgriff, geräuschreduziert

