

Winkelschleifer 9033M-7

Extrem handliches und leichtes Gerät zum Arbeiten unter beengten Verhältnissen, ausgelegt für den Dauerbetrieb.

Produkteigenschaften:

- 129 mm lang
- Verstellbare Schutzhaube
- Abluftführung durch den Handgriff
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm
- Kälteisolierender Griff

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



Leistung	W	224	
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	18000	
Schleifkörper-Ø	mm	50–59	
Schleifscheibendicke	mm	1–4	
Spindel		3/8" 24 UNF	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/min	1,4	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Gewicht	kg	0,53	
	€/Stück	177,30	(E090)
Bestell-Nr.		0305 0500	

Trennschleifer 9033-10

Kompakt und gut zu handhaben: Wer auch unter beengten Verhältnissen sehr gute Trennergebnisse liefern muss, greift zu diesem Trennschleifer.

Produkteigenschaften:

- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Kälteisolierender Griff
- Rechts-/Linkslauf
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm
- **Lieferumfang:** Maschine, Trennscheibe, Kupplungsstecker NW 7,2



Leistung	W	552	
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	2000–18000	
Scheiben-Ø	mm	76	
Werkzeugaufnahme	mm	10	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	1,9	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Gewicht	kg	0,9	
	€/Stück	134,70	(E090)
Bestell-Nr.		0305 0440	

Winkelschleifer RRG-2155

Dieser ebenso leichte wie starke Kompaktwinkelschleifer eignet sich besonders für Schrupp- und Trennarbeiten.

Produkteigenschaften:

- Vibrationsgedämpfter Handgriff, montierbar für Links- oder Rechtshänder
- Leichte Schleifmittelmontage durch metrische Spindel
- Spindelarretierung für schnellen Schleifscheibenwechsel
- Per Knopfdruck verstellbarer Scheibenschutz

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zusatzhandgriff



INFO

12000 min⁻¹
Scheiben-Ø 125 mm

Leistung	W	1040	
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	12000	
Schleifkörper-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14 x 2	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftbedarf Ø	l/min	1044	
Luftanschluss	"	1/4"	
Gewicht	kg	1,9	
	€/Stück	298,00	(E060)
Bestell-Nr.		0290 0710	

Winkelschleifer RRI-G50HP

Dieser Winkelschleifer wurde zum Trenn- und Schruppschleifen in der industriellen Produktion entwickelt. Der Luftmotor hat eine Leistung von 1,32 kW für mehr Materialentfernung.

Produkteigenschaften:

- Automatische Drehzahlregulierung für korrekte Drehzahlen
- M14 Spindel mit Arretierknopf
- Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung
- Automatisch ausbalancierbare Spindel für weniger Vibrationen
- Schallgedämpfter Luftauslass
- Vibrationsreduzierter Seitengriff

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Zuluftschlauch, Abluftschlauch



INFO

Schleifteller-Ø 150 mm

Leistung	W	1320	
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	12000	
Schleifkörper-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftbedarf Ø	l/min	16,9	
Luftanschluss	"	1/4"	
Gewicht	kg	1,8	
	€/Stück	673,00	(E060)
Bestell-Nr.		0290 1275	