

Exzentrerschleifer RRI-6150-5NV

Die Mechanik und Ausstattung dieses Exzentrerschleifers sind besonders gegen Störungen geschützt und ermöglichen vibrationsarmes Arbeiten: Das Gehäuse hat eine Gummioberfläche. Zum Einsatz kommt der Schleifer unter anderem im Karosseriebau sowie in der Metall- und Holzbearbeitung.



Produkteigenschaften:

- Schallgedämpfter Luftauslass
- Schleifschuh mit Kletttoberfläche
- Geringes Gewicht
- Drehzahl einstellbar



Mini-Polierer 9033M-9

Leichte und handliche Mini-Poliermaschine für schwer zugängliche Stellen und Ausbesserungsarbeiten, ausgelegt für den Dauereinsatz.

Produkteigenschaften:

- Abluftführung durch den Handgriff
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Kälteisolierender Griff
- Schleifteller Gewinde: 5/16 Zoll UNF
- Optimierte für Spot Repair
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2

INFO

Schleifteller-Ø 150 mm



Leistung	W	300
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	12000
Schleifteller-Ø	mm	150
Hub	mm	5
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftbedarf	l/s	4,9
Luftanschluss	"	1/4
Gewicht	kg	0,76
	€/Stück	234,00 (E060)
Bestell-Nr.		0290 0645

Leistung	W	224
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	4500
Schleifscheiben-Ø	mm	50
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	1,4
Luftanschluss	"	1/4 IG
Gewicht	kg	0,6
	€/Stück	162,00 (E090)
Bestell-Nr.		0305 0505

Mini-Tellerschleifer 9033M-11

Schnellspannsystem



Abgewinkelter Tellerschleifer zur Oberflächenbearbeitung an schwer erreichbaren Arbeitsräumen, z. B. zum Entrosten, Entlacken und Reinigung, ausgelegt für den Dauerbetrieb.

Produkteigenschaften:

- Roloc-Schnellwechselsystem – Kombination mit vielen Schleifmedien
- Abluftführung durch den Handlauf
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Länge: 126 mm
- Kälteisolierender Griff
- Optimierte für Spot Repair

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



Leistung	W	224
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	18000
Schleifteller-Ø	mm	50
Schleifteller-Aufnahme		1/4"-UNF
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	1,4
Luftanschluss	"	1/4 IG
Gewicht	kg	0,44
	€/Stück	145,00 (E090)
Bestell-Nr.		0305 0510

Minischleifer-Set RRS-60152K

Dieser Minischleifer hat eine ROLOC-Aufnahme. Die Drehzahl ist einstellbar. Die Maschine hat einen einfachen und robusten Aufbau.



Produkteigenschaften:

- Schallgedämpfter Luftaustritt
- Sicherheitsstartknopf
- Kompositgehäuse
- Leicht

Lieferumfang: Maschine, Schleifscheiben (je 10 Stück der Körnungen 80, 100 und 120), Koffer



Leistung	W	300
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	15000
Schleifteller-Ø	mm	50
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	4,9
Luftanschluss	"	1/4
Gewicht	kg	0,54
	€/Stück	168,00 (E060)
Bestell-Nr.		0290 0517

Minischleifer RRS-60152

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Schleifscheiben, ohne Koffer

	€/Stück	117,00 (E060)
Bestell-Nr.		0290 0515