

Spiralschlauch aus Polyurethan, mit Schnellverschlusskupplung NW 7,2 und Stecknippel, Messing blank

NEU

Produkteigenschaften:

- Beidseitig komplett eingebunden, mit Knickschutzfeder
- Hohe Rückholkraft
- Ausgezeichneter Abriebwiderstand
- Betriebstemperatur von -20 °C bis +60 °C



Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Spiral-außen-Ø mm	Arbeitslänge m	€/Stück	Bestell-Nr.
6,5	10	69	6	46,60	9440 0171
6,5	10	69	7,5	48,80	9440 0176
6,5	10	69	10	75,20	9440 0181
8,0	12	82	6	71,10	9440 0186
8,0	12	82	7,5	75,80	9440 0191
8,0	12	82	10	111,50	9440 0196

(W961)



Spiralschlauch aus Polyurethan, mit Druckknopf-Sicherheitskupplung und Stecker

NEU

Produkteigenschaften:

- Ausgezeichneter Abriebwiderstand
- Beidseitig mit Knickschutzfeder
- Beidseitig eingebunden mit Druckknopf-Sicherheitskupplung und Kupplungsstecker NW 7,2
- Elastischer Polyurethanschlauch
- Hohe Rückholkraft
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C



Innen-Ø mm	Betriebsdruck bei 23 °C bar	Außen-Ø mm	Arbeitslänge m	Spiral-Ø mm	€/Stück	Bestell-Nr.
6,5	11	10	6	69	85,50	9478 0171
6,5	11	10	7,5	69	101,00	9478 0176
6,5	11	10	10	69	119,50	9478 0181
8,0	10	12	6	82	109,50	9478 0186
8,0	10	12	7,5	82	121,50	9478 0191
8,0	10	12	10	82	141,00	9478 0196

(W961)



Drucklufttechnik

5

Schlauchaufroller SAR

Dieser Schlauchaufroller hat ein robustes und schlagfestes Kunststoffgehäuse und ist schwenkbar auf seiner schwenkbaren Wand- und Deckenaufhängung aus Stahl.

Produkteigenschaften:

- Arretierung und automatisches Aufrollen des Schlauches durch einfaches Ziehen
- Je nach Anwendung kann die automatische Aufrollfunktion deaktiviert werden
- Starke Rücklaufedern aus Stahl
- Schlauchmaterial: Polyurethan mit Gewebeeinlage
- Anschlussgewinde 1/4" AG
- Inklusive Schnellkupplung
- Automatische Rücklaufbremse für kontrolliertes Aufrollen als Zubehör erhältlich



Schlauchlänge	m	9
Arbeitsdruck max.	bar	15
Innen-Ø	mm	8
Außen-Ø	mm	12
Abmessung (L x B x H)	mm	325 x 190 x 275
Gewicht	kg	3,4

Bestell-Nr.	€/Stück	184,00	(W972)
		0045 0490	

Schlauchaufroller SAR 8/12 TOP

- Ausführung wie vor, jedoch mit max. Arbeitsdruck 10 bar und 12 m Schlauchlänge

Bestell-Nr.	€/Stück	210,00	(W972)
		0045 0495	

Schlauchaufroller SA 312

Für Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz. Die Vermeidung von Stolperstellen ist ein wichtiger Beitrag zum Unfallschutz. Ideal für Gewerbebetriebe und Industrie.

Produkteigenschaften:

- Metallgehäuse mit Wand- und Deckenbefestigungsbügel
- Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4" (Euro, ARO und ISO)
- Automatikfunktion: arretieren und aufrollen durch einfaches Ziehen
- Mit 12 m hochflexiblen PU-Schlauch und 1 m Schlauchanschluss



metabo



Schlauchlänge	m	12
Schlauchlänge-Zuleitung	m	1
Arbeitsdruck max.	bar	12
Innen-Ø	mm	8
Außen-Ø	mm	12
Gewicht	kg	8

Bestell-Nr.	€/Stück	209,50	(W972)
		9459 1015	