

Drainagepumpe DP 28-10 S Inox

INOX

metabo

Für den Dauerbetrieb geeignet: Sind große Mengen an Schmutz-, Regen-, Grund- und Baustellenwasser zu fördern, kommt diese Drainagepumpe zum Einsatz.

Produkteigenschaften:

- **Pumpengehäuse aus Edelstahl**
- Optimierte Motorkühlung durch das Fördermedium auch bei niedrigem Wasserstand
- Doppelte Gleitringdichtung mit Ölkammer zum Schutz der Pumpe
- Selbstreinigendes Vortex-Laufrad
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb

Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter



i INFO

Schmutzwasser geeignet

Leistung	W	1850
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	28000
Förderhöhe	m	17
Eintauchtiefe	m	7
Druck	bar	1,7
Druckanschluss	"	IG 1 1/2
Korngröße	mm	10
Pumpengehäuse		Edelstahl
Gewicht	kg	18,5
	€/Stück	1110,00 (E011)
Bestell-Nr.		0400 0580

Schmutzwasserpumpe SP 28-50 S Inox

INOX

metabo

Diese Pumpe bietet flexible Einsatzmöglichkeiten: Für die Entwässerung und Trockenlegung von Baugruben, Kellern und Schächten eignet sie sich ebenso wie zur Förderung von Schmutz- und Abwasser im industriellen und häuslichen Umfeld. Ausgelegt ist sie auf sehr grobes Schmutzwasser mit Festkörpern bis 50 mm Durchmesser.

Produkteigenschaften:

- Doppelte Gleitringdichtung mit Ölkammer zum Schutz der Pumpe
- **Pumpengehäuse aus Edelstahl**
- Selbstreinigendes Vortex-Laufrad
- Für den Dauerbetrieb geeignet
- Überlastschutz
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Für mobilen und stationären Einsatz geeignet

Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter



i INFO

Schmutzwasser geeignet

Leistung	W	1470
Spannung	V	230
Fördermenge	l/h	28000
Förderhöhe	m	12
Eintauchtiefe	m	7
Druck	bar	1,2
Druckanschluss	"	IG 2
Korngröße	mm	50
Pumpengehäuse		Edelstahl
Gewicht	kg	19,3
	€/Stück	968,00 (E011)
Bestell-Nr.		0400 0600

Ablaufgarnitur Schmutzwasser-Tauchpumpen

Produkteigenschaften:

- Zum Anschluss aller Tauchpumpen mit Storz-Kupplungen C = 2"
- Bau-/Industrieschlauch 2" aus hochfestem Polyestergergarn, rund gewebt, innen gummiert, alterungs-/ozonbeständig, verrortungs-/moderfest
- Beidseitig eingebundene Leichtmetall-Storz-Kupplungen C = 2" mit Knaggenabstand 66 mm
- Kupplungen mit Edelstahldraht eingebunden

metabo



Länge	m	15
Innen-Ø	mm	52
Arbeitsdruck	bar	10
Berstdruck	bar	30
Temperaturbeständig	°C	0-60
	€/Stück	111,00 (E076)
Bestell-Nr.		0400 0620

Storzkupplung 1 1/2" mit Rohr

Produkteigenschaften:

- Zum Anschluss von Schmutzwasser-Tauchpumpen an Ablaufschläuche mit C-Storzkupplung
- Bestehend aus:**
- Storz-Kupplung, C=2" x 1 1/2" IG
- Rohrnippel 1 1/2" AG x 1 1/2" AG

metabo



Typ	Rohrlänge mm	€/Stück	Bestell-Nr.
für DP 28-10 S Inox	100	28,50	0400 6010
für PS 17000 SN, PS 18000 SN	300	34,00	0400 6013

(E076)

Storzkupplung mit Außengewinde

Produkteigenschaften:

- Zum Anschluss von Schmutzwasser-Tauchpumpen an Ablaufschläuche mit C-Storzkupplung
- C = 2"

metabo



Ausführung	€/Stück	Bestell-Nr.
1 1/2" AG	16,80	0400 6015
2" AG	21,60	0400 0625

(E076)