

Tauchdruckpumpe TDP 7501 S

Die Tauchdruckpumpe eignet sich für den direkten Betrieb von Bewässerungsanlagen und zur Gartenbewässerung aus tiefergelegenen Quellen, Brunnen oder Zisternen.

Produkteigenschaften:

- 3-stufiges Pumpenlaufwerk für bestmöglichen Druckaufbau
- Überlastschutz
- Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Integrierte Rückschlagklappe
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Geeignet für die Gartenbewässerung mit bis zu 3 Regnern

Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter, Multiadapter



Leistung	W	1000	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	7500	
Förderhöhe	m	34	
Eintauchtiefe	m	7	
Druck	bar	3,4	
Druckanschluss	"	IG 1	
Pumpengehäuse		Kunststoff	
Gewicht	kg	9,1	
	€/Stück	319,00	(E011)
Bestell-Nr.		0400 0245	

Tauchpumpe PS 7500 S

Beim Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser kommt diese Tauchpumpe zum Einsatz – aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern.

Produkteigenschaften:

- Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
- Für grobe Verschmutzungen bis 30 mm Korngröße
- Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
- Überlastschutz
- Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter, Winkelanschlussstück mit Multiadapter



Schmutzwasser geeignet

Leistung	W	450	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	7500	
Förderhöhe	m	5	
Eintauchtiefe	m	5	
Druck	bar	0,5	
Druckanschluss	"	IG 1 1/4	
Korngröße	mm	30	
Pumpengehäuse		Kunststoff	
Gewicht	kg	4,8	
	€/Stück	157,00	(E011)
Bestell-Nr.		0400 0135	

Tauchpumpe PS 18000 SN

Das Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem oder verschmutztem Wasser lässt sich mit dieser Tauchpumpe erledigen.

Sie eignet sich für Behälter, Wasserbecken, Schwimmbecken wie auch für überschwemmte Keller.

Produkteigenschaften:

- Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs
- Für grobe Verschmutzungen bis 35 mm Korngröße
- Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
- Überlastschutz
- Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Niveauregulierung des Schwimmerschalters
- **Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl**

Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter, Winkelanschlussstück mit Multiadapter



Schmutzwasser geeignet

Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	19000	
Förderhöhe	m	11	
Eintauchtiefe	m	7	
Druck	bar	1,1	
Druckanschluss	"	IG 1 1/2	
Korngröße	mm	35	
Pumpengehäuse		Edelstahl	
Gewicht	kg	7,9	
	€/Stück	345,00	(E011)
Bestell-Nr.		0400 0123	