

Mauerschlitzfräse EMF 150.1 P**im
Koffer**

Mit dieser Mauerschlitzfräse lassen sich Nuten und Kanäle für die Elektroinstallation in Beton, Kalksandstein und Mauerwerk schlitzen, sowohl nass, als auch trocken.

Produkteigenschaften:

- Schutzhülle mit integrierter Wasserzuführung
- Sanftanlauf
- Temperatur- und Überlastanzeige
- Werkzeuglose Frästiefeneinstellung
- Randnahes Arbeiten bis 18 mm
- Nutbreiten von 7 bis 46 in 1 mm Stufen einstellbar

Leistung	W	2300
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	7500
Scheiben-Ø	mm	150
Trenntiefe	mm	45
Nutbreite	mm	46
Werkzeugaufnahme	mm	22,2
Absaugstutzen-Ø	mm	35
Gewicht nach EPTA	kg	6,2
€/Stück		776,00 (E072)
Bestell-Nr.		0100 0834

- Schnelleres Ausbrechen durch Mittelschlitz-Distanzscheibensatz für 3 Diamanttrennscheiben (Zubehör)

Lieferumfang: Maschine, 2 Diamant-Trennscheiben Beton Ø 150 mm, Verschlussstopfen (Staubabsaugung), Ausbrech- und Montagewerkzeug, Koffer



INFO

Für die Nass- und Trockenanwendung
Mit 2 Diamant-Trennscheiben

Mauerschlitzfräse EMF 125.2**im
Koffer**

Diese Mauerschlitzfräse dient zum Schlitzen von Nuten und Kanälen in Kalksandstein und Mauerwerk für die Elektroinstallation.

Produkteigenschaften:

- Elektronik – Sanftanlauf, Konstantelektronik
- Spindelarretierung – einfacher Werkzeugwechsel
- Werkzeuglos einstellbare Schlitztiefe

Leistung	W	1700
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	7500
Scheiben-Ø	mm	125
Trenntiefe	mm	30
Nutbreite	mm	30
Werkzeugaufnahme	mm	22,2
Absaugstutzen-Ø	mm	35
Gewicht nach EPTA	kg	3,5
€/Stück		526,00 (E077)
Bestell-Nr.		0700 1300

- Anschluss für die Staubabsaugung (Ø 35 mm)
- Saugschlaucharretierung – kein unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches

- Abschaltkohlen – Schutz des Motors
- Randnahes Arbeiten bis 10 mm
- Nutbreiten in 1-mm-Stufen veränderbar

Lieferumfang: Maschine, 2 Diamant-Trennscheiben Ø 125 mm, Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer



INFO

Mit 2 Diamant-Trennscheiben

Mauerschlitzfräse EMF 180.2**im
Koffer**

Diese Mauerschlitzfräse wird zum Schlitzen von Nuten und größer dimensionierten Kanälen in Beton, Kalksandstein und Mauerwerk eingesetzt.

Produkteigenschaften:

- Elektronik-Sanftanlauf
- Temperatur- und Überlastabschaltung
- Überlast-LED
- Spindelarretierung – einfacher Scheibenwechsel
- Frästiefeneinstellung – werkzeuglos, komfortabel

Leistung	W	2300
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	3100
Scheiben-Ø	mm	180
Trenntiefe	mm	60
Nutbreite	mm	60
Werkzeugaufnahme	mm	22,2
Absaugstutzen-Ø	mm	35
Gewicht nach EPTA	kg	8,2
€/Stück		1007,00 (E072)
Bestell-Nr.		0700 1349

- Geteilte Arbeitsspindel-Fugenscheiben bis 10 mm Segmentstärke verwendbar
- Randnahes Arbeiten bis 15 mm

- Nutbreiten in 1-mm-Stufen veränderbar
- Nahezu staubfreies Eintauchen und Schlitten durch Klapphaube
- Schiebender Schnitt
- Anschluss für die Staubabsaugung (Ø 35 mm)

Lieferumfang: Maschine, 2 Diamant-Trennscheiben Ø 180 mm, Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer



INFO

Mit 2 Diamant-Trennscheiben