


Werkzeugeinsatz E für Schnellwechselfutter SF

Ausführung: Mit Innenkonus und Austreiberschlitz für Klemmhülsen nach DIN 6329.

Anwendung: Zur Aufnahme von Klemmhülsen DIN 6329 zum Spannen von zylindrischen Spiralbohrern mit Mitnehmer und Senker oder als Direktaufnahme von Schneidwerkzeugen mit Morsekonus.



FAHRION®
PRÄZISION




Typ	MK	L1 mm	L2 mm	D ₁ mm	D ₂ mm	FAHRION® 1924	
						€	Bestell-Nr.
26	1	60	18	37	26	99,00	...0001
26	2	60	30	37	26	99,00	...0004
34	1	65	22	46	34	121,50	...0007
34	2	65	26	46	34	121,50	...0010
34	3	65	43	46	34	121,50	...0013
46	1	82	23	58	46	143,50	...0016
46	2	82	23	58	46	143,50	...0019
46	3	82	27	58	46	143,50	...0022
46	4	82	53	58	46	148,50	...0025

(W180)

Gewindebohrereinsatz GE für Schnellwechselfutter SF

Ausführung: Mit Innenkonus sowie einstellbarer Sicherheitsrutschkupplung, Richtwertskala und Auswerfstift.

Anwendung: Zur Aufnahme von Klemmhülsen DIN 6328 und zum Spannen von Gewindebohrern mit Vierkantaufnahme.



FAHRION®
PRÄZISION



Typ	MK	Schneidbereich	L1 mm	L2 mm	D ₁ mm	D ₂ mm	FAHRION® 1926	
							€	Bestell-Nr.
26	1	M1 –M10	60	28	43	26	327,00	...0001
26	2	M4 –M16	60	39	43	26	327,00	...0004
34	1	M1 –M10	65	23	56	34	336,00	...0007
34	2	M4 –M16	65	37	56	34	336,00	...0010
34	3	M8 –M20	65	53	56	34	340,00	...0013
46	2	M4 –M16	82	28	70	46	425,50	...0016
46	3	M8 –M20	82	42	70	46	425,50	...0019
46	4	M16–M33	82	67	70	46	435,00	...0022

(W180)

Kühlschmierstoff opta Cool 700 S

Für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl. Sehr gute Leistungen beim Bohren, Drehen, Fräsen und Gewindeschneiden. Finden Sie auf  9/132.



opta®
Schmierstoffe
Für Industrie und Handwerk