

Zentrischspanner

Ausführung: vergrößerter Backenhub um bis zu 20 % für größeren Spannbereich. Höchste Spannkraften von bis zu 55 kN, beste Arbeitsergebnisse und Prozesssicherheit durch Präzisions-Keilhakensystem. Optimiertes Schmieresystem für konstant höchste Spannkraften. Kompakte und störkonturreduzierte Bauweise für optimale Werkstückzugänglichkeit, bestmögliche Arbeitsraumnutzung sowie optimalen Spänefluss.

Stabile und spielarme Backenführungen für hohe Wiederholgenauigkeit

Anwendung: Die neuen kraftbetätigten Zentrischspanner sind prädestiniert zum stationären zentrischen Spannen von runden und eckigen Werkstücken auf 3-, 4- und 5-Achs-Bearbeitungszentren, sowie auf allen gängigen Nullpunktspannsystemen.



3796 Ausführung: Pneumatisch.

3797 Ausführung: Hydraulisch.

Backenbreite mm	Backenhub mm	Spannkraft kN	RÖHM	
			3796 €	Bestell- Nr.
64	2,4	4,6	1674,00	...0640
100	2,4	18	2330,00	...1000
160	3,5	45	2939,00	...1600
200	4,8	52	3722,00	...2000
250	6	55	3891,00	...2500

(W001)

Backenbreite mm	Backenhub mm	Spannkraft kN	RÖHM	
			3797 €	Bestell- Nr.
64	2,4	5	1674,00	...0640
100	2,4	18	2330,00	...1000
160	3,5	45	2939,00	...1600

(W001)

Aufsatzbackensatz für KZS

Ausführung: Aufsatzbacken 2-Backen-Satz, Werkstoff: 16-MnCr5.

Hinweis: Backen für KZS-P, KZS-H.



3798 Ausführung: Spitzverzahnung 60°, härtbar.

Größe mm	Backenlänge mm	Backenhöhe mm	Backenbreite mm	3798 €	Bestell- Nr.
64	25	20	34	131,50	...0640
100	42	25	55	161,00	...1000
160	60	40	80	209,00	...1600
200	75	45	100	240,50	...2000
250	90	50	125	282,00	...2500

(W001)

3799 Ausführung: Kreuzversatz, hohe Ausführung.

Größe mm	Backenlänge mm	Backenhöhe mm	Backenbreite mm	3799 €	Bestell- Nr.
64	28,5	35	34	198,50	...0640
100	47	48	55	240,50	...1000
160	76	77,5	80	313,50	...1600
200	96	85	100	361,50	...2000
250	120	100	125	423,00	...2500

(W001)