Winkelschraubendreher für Sechskant

Ausführung: DIN 911, ISO 2936 K. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet.



5840 Glanzvernickelt.

5838 Glanzvernickelt.

5839 Manganphosphatiert.

			format potential pulty	wiha ⊛	wiha ⊛	
	Sche	nkellänge	5840	5838	5839	Bestell-
Schlüsselweite	mm					Nr.
mm	5840	5838/5839	€	€	€	
0,7	33 x 7	_	0,41 *	_	_	0007
0,9	33 x 11	_	0,41 *	_	_	0009
1,27 (0.05")	41 x 13	-	0,26	_	_	0013
1,3	_	41 x 13	_	-	0,24	0013
1,5	46,5 x 15,	5 46 x 15	0,20	0,26	0,24	0015
2	52 x 18	51 x 18	0,21	0,26	0,24	0020
2,5	58,5 x 20,	5 57 x 20	0,22	0,26	0,24	0025
3	66 x 23	64 x 23	0,26	0,31	0,29	0030
3,5	_	70 x 26	_	0,46	_	0035
4	74 x 29	72 x 29	0,30	0,39	0,37	0040
4,5	_	80 x 31	_	0,58	_	0045
5	85 x 33	83 x 33	0,45	0,52	0,49	0050
5,5	_	90 x 35	_	0,84	_	0055
6	96 x 38	94 x 38	0,61	0,71	0,65	0060
7	102 x 41	99 x 41	0,83	0,97	_	0070
8	108 x 44	105 x 44	1,03	1,19	1,11	0080
9	_	112 x 47	_	1,84	_	0090
10	122 x 50	119 x 50	1,43	1,86	1,62	0100
11	_	126 x 53	_	2,34	_	0110
12	137 x 57	134 x 57	2,07	3,26	3,01	0120
14	154 x 70	151 x 70	3,44	4,27	3,87	0140
17	177 x 80	173 x 80	5,60	7,10	6,50	0170
19	199 x 89	195 x 89	7,90	9,60	8,55	0190
22	222 x 102	217 x 102	12,10	14,45	13,05	0220
24	248 x 114	241 x 114	16,40	_	20,00	0240
27	277 x 127	271 x 127	22,80	_	24,80	0270
32	347 x 157	339 x 157	46,20	_	51,30	0320
36	391 x 176	_	65,50	_	_	0360
* Manganphosphatiert			(W528)	(W530)	(W530)	





Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant, im Werkstattständer

Ausführung: DIN 911, ISO 2936 K. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und glanzvernickelt. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet. Lieferung im Werkstattständer aus Metall, bedruckt mit Abtriebsymbol in Originalgröße.

		wiha ⊛	
	Satzinhalt	5849	Bestell-
Ausführung	mm	€	Nr.
9-teilig	2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14	26,60	0030
		/\A/E20\	







Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant, in Kunststofftasche

Ausführung: DIN 911, ISO 2936 K. Aus S2-Stahl, durchgehend gehärtet und matt verchromt. Schlüsselenden gefast. Lieferung in Kunststofftasche.

		G ortis	
	Satzinhalt	5917	Bestell-
Ausführung	mm	€	Nr.
8-teilig	2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	5,55	0005
10-teilig	2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14	10,95	0010
		(W730)	









5917 0010