

Einhandzwinge EZ

NEU

Ausführung: Gleitschiene aus Spezialstahl, Festbügel und Gleitbügel aus schlag- und bruchfestem Polyamid. **Der Festbügel kann schnell und einfach von Spannen auf Spreizen umgebaut werden.** Mit weichen **Schutzkappen mit Kreuzprisma** und hinter der Schiene angebrachtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff.

Anwendung: Für Spannkraften bis **2,7 kN** einsetzbar. Komfortable Lösung für Situationen, in denen nur eine Hand frei ist. Auch für Überkopparbeiten geeignet.

- 5129** Ausladung 40 mm, Gleitschiene 7 x 2,5 mm.
- 5172** Ausladung 60 mm, Gleitschiene 14 x 5 mm. Werkzeugloser Wechsel von Spannen auf Spreizen.
- 5173** Ausladung 80 mm, Gleitschiene 18 x 5 mm. Werkzeugloser Wechsel von Spannen auf Spreizen.
- 5174** Ausladung 90 mm, Gleitschiene 22 x 8 mm. Werkzeugloser Wechsel von Spannen auf Spreizen.



Spannweite mm	Spreizweite mm				Inhalt Stück	BESSEY	BESSEY	BESSEY	BESSEY	Bestell- Nr.
	5129	5172	5173	5174		5129	5172	5173	5174	
110	80-190	-	-	-	2	12,80	-	-	-	...2110
150	-	125-270	160-300	-	1	-	14,15	19,40	-	...0150
300	-	125-420	160-450	195- 490	1	-	15,75	21,50	29,70	...0300
450	-	-	160-500	-	1	-	-	23,00	-	...0450
600	-	-	160-750	195- 790	1	-	-	25,90	35,80	...0600
900	-	-	-	195-1090	1	-	-	-	40,70	...0900
						(W519)	(W519)	(W519)	(W519)	

Federzwinge

Ausführung: Aus schlag- und bruchfestem Polyamid mit weichen, rutschfesten Griffauflagen.

Anwendung: Zum einhändigen, schonenden Spannen.

5135 0025 Standard - 0075

Spannweite mm	Ausladung mm	BESSEY 5135 €	Bestell- Nr.
25	30	1,89	...0025
35	35	2,70	...0035
50	50	3,96	...0050
75	70	5,20	...0075

(W519)

5135 0070 Lange Ausführung
Mit langen, spitzen Spannarmen, besonders geeignet bei engen Zwischenräumen und randfernen Bereichen.

Spannweite mm	Ausladung mm	BESSEY 5135 €	Bestell- Nr.
70	110	4,41	...0070

(W519)

5135 0055 Verstellbare Ausführung + 0100

Stufenlos einstellbare Spannweite, gleichbleibende Spannkraft.

Spannweite mm	Ausladung mm	BESSEY 5135 €	Bestell- Nr.
55	37	5,95	...0055
100	50	7,45	...0100

(W519)

