

Winkelschraubendreher für Sechskant, in amerikanischen Zollmaßen

Ausführung: ASME B18.3-1998. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und glanzvernickelt. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 1/8" mit Schlüsselweite und Werkstoff gekennzeichnet.



Schlüsselweite Zoll	Schenkellänge mm	wiha®	
		5842 €	Bestell- Nr.
0.05	45 x 15	0,30	...0005
1/16	47 x 16	0,29	...0010
5/64	51 x 18	0,29	...0015
3/32	55 x 20	0,27	...0020
1/8	62 x 22	0,42	...0030
9/64	63 x 24	0,42	...0035
5/32	67 x 26	0,45	...0040
3/16	74 x 29	0,65	...0045
7/32	84 x 34	0,69	...0050

(W530)

Schlüsselweite Zoll	Schenkellänge mm	wiha®	
		5842 €	Bestell- Nr.
1/4	90 x 36	1,14	...0055
5/16	102 x 40	1,41	...0065
3/8	116 x 45	2,94	...0070
1/2	146 x 54	3,86	...0080
9/16	160 x 59	4,59	...0085
5/8	175 x 64	7,55	...0090
3/4	203 x 73	10,40	...0095
1	275 x 125	28,90	...0105

(W530)

Winkelschraubendreher-Satz für Sechskant, in amerikanischen Zollmaßen

5847 Lieferung im Kunststoff-Schiebekasten.

5849 Lieferung im Kunststoff-Schiebehalter ProStar®.



Ausführung	Satzinhalt Zoll	format®		Bestell- Nr.
		5847 €	5849 €	
8-teilig	5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 1/4; 5/16; 3/8	6,90	-	...0010
13-teilig	0.05; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8	-	14,00	...0035

(W528)

(W530)

5847 format® professional quality



5849 wiha® Tools that work for you



Schraubendreher-Satz PocketStar®

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und matt verchromt. Im Klapphalter PocketStar®, aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Aushebetaste für die einfache Auswahl der Klinge.



5849 0025 +
5849 0050

5865 0200

5849 0070

5849 0060

Ausführung	Satzinhalt	Länge geschlossen mm	wiha®		Bestell- Nr.
			5849 €	5865 €	
7-teilig	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm	95	12,10	-	...0025
7-teilig	2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm	120	14,15	-	...0050
7-teilig	2; 2,5*; 3; 4; 5; 6; 8 mm	120	-	23,70 *	...0200
Kugelkopf, MagicRing®					
8-teilig	5 Innensechskant 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2 mm	55	17,55	-	...0070
Mini	2 Schlitz 1,5; 2 mm 1 Kreuzschlitz PH 00				
9-teilig	4 Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm 1 Schlitz 4,5 mm 1 Kreuzschlitz PH 2 3 Innen-TORX® T 10; 15; 20	120	19,70	-	...0060

* 2 mm ohne MagicRing®.

(W530)

(W530)