Ausführung: DIN 911, ISO 2936. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und vernickelt. Schlüsselenden gefast.

5847 Im Kunststoff-Klapphalter mit seitlicher Hebevorrichtung.

5855 Im vernickelten Klapphalter.

			format	<b>G</b> ortís	
	Satzinhalt	Länge geschlossen	5847	5855	Bestell-
Ausführung	mm	mm	€	€	Nr.
6-teilig	2,5; 3; 4; 5; 6; 8	119	8,75	_	0025
7-teilig	2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	127	11,25	_	0030
7-teilig	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6	97	_	6,15	0010
7-teilig	2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10	115	_	8,85	0020
6-teilig	3; 4; 5; 6; 8; 10	115	_	7,35	0030
			(W528)	(W730)	






## Schraubendreher-Satz, gemischt, im Klapphalter

**Ausführung: DIN 911, ISO 2936.** Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und vernickelt, im Kunststoff-Klapphalter mit seitlicher Hebevorrichtung.

			professional quality	
		Länge geschlossen	5847	Bestell-
Ausführung	Satzinhalt	mm	€	Nr.
6-teilig	4 Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm	119	9,85	0032
	1 Schlitz 5,5 mm			
	1 Kreuzschlitz PH 2			
			(W528)	



## Winkelschraubendreher für Sechskant, lang

**Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L.** Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet.

5844 Glanzvernickelt.

5845 Glanzvernickelt.

5846 Manganphosphatiert.



	Schenl	kellänge	5844	5845	5846	Bestell-
Schlüsselweite	m	nm				Nr.
mm	5844	5845/5846	€	€	€	
1,5	-	91 x 15	_	0,84	0,52	0015
2	102 x 18	101 x 18	0,44	0,52	0,50	0020
2,5	114,5 x 20,5	113 x 20	0,51	0,63	0,61	0025
3	129 x 23	128 x 23	0,62	0,77	0,71	0030
4	144 x 29	142 x 29	0,78	0,91	0,90	0040
5	165 x 33	163 x 33	0,88	1,03	0,99	0050
6	186 x 38	184 x 38	1,10	1,44	1,33	0060
7	-	194 x 41	_	1,90	1,67	0070
8	208 x 44	206 x 44	1,64	2,16	1,97	0080
10	234 x 50	231 x 50	2,38	3,58	3,03	0100
12	262 x 57	259 x 57	3,80	5,85	4,85	0120
14	294 x 70	291 x 70	5,95	7,20	6,80	0140
17	337 x 80	333 x 80	9,55	11,05	-	0170
19	379 x 89	375 x 89	14,00	14,80	_	0190
			(W528)	(W530)	(W530)	

