

Spannungsprüfer

Ausführung: Geprüft und zugelassen nach EN 61010 und EN 61243-3:2010, zweipolig. Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit gummierter Grifffläche, zwei Prüfgriffen und flexiblem Verbindungskabel. Lieferung inkl. Batterien.

Anwendung: Zum professionellen Prüfen von Gleich- und Wechselspannungen, Durchgang, Phase und Polarität sowie Drehfeldererkennung und Einpolprüfung.

IP64 CAT IV

600 V



format
professional quality

Anzeige	LED/LCD
Gleichspannung	12–690 V
Wechselspannung	12–690 V
Durchgangsprüfung	optisch/akustisch
Frequenz	40–400 Hz
Drehfeldprüfung	LED
Phasenprüfung	LED
Polaritätsprüfung	LED
Messstellenbeleuchtung	ja
Messkategorie	CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Batteriebestückung	2 x Micro AAA/LR03
5579	format € 62,40 (W513)
Bestell-Nr.	...1000



Spannungsprüfer

Ausführung: Geprüft und zugelassen nach EN/IEC 61243-3:2015-08 (VDE 0682-401), zweipolig. Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit zwei Prüfgriffen und flexiblem Verbindungskabel. Die Prüfgriffe können verbunden und somit einhändig verwendet werden.

Anwendung: Zum Prüfen von Gleich- und Wechselspannungen sowie für Durchgangs-, Halbleiter- und Polaritätsprüfungen.

Weidmüller

5568 VT
Betrieb ohne Batterien.

IP64



5568

5571 VT Master
Mit zusätzlichem akustischem Signal. Lieferung inkl. Batterien.

IP54

CAT IV

300 V



5571

5572 VT Combi Pro
FI-Auslösung (30 mA) über Taster. Mit zusätzlichem akustischem Signal. Lieferung inkl. Batterien.

IP65

CAT IV

600 V



5572

5574 VT Digi Pro
FI-Auslösung (30 mA) über Taster. Mit zusätzlichem akustischem Signal. Lieferung inkl. Tasche und Batterien.

IP65

CAT IV

600 V



5574

Modell	VT	VT Master	VT Combi Pro	VT Digi Pro
Anzeige	LED	LED	LED	LCD
Spannung	12–690 V	12–690 V	6–690 V	1–1000 V
Durchgangsprüfung	–	ja	ja	ja
Halbleiterprüfung	–	–	ja	ja
Drehfeldprüfung	–	–	LED	LCD
HOLD-Funktion	–	–	–	ja
Phasenprüfung	–	–	LED	LCD
Polaritätsprüfung	LED	LED	LED	LCD, 4-stellig
Lastzuschaltung	–	–	ja	ja
Messstellenbeleuchtung	–	–	ja	ja
Messkategorie	CAT III 600 V, CAT IV 300 V	CAT IV 300 V, CAT III 600 V	CAT IV 600 V, CAT III 690 V	CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Arbeitstemperatur	–15 °C bis +55 °C	–15 °C bis +55 °C	–15 °C bis +55 °C	–15 °C bis +55 °C
Batteriebestückung	–	2 x Micro AAA/LR03	2 x Micro AAA/LR03	2 x Micro AAA/LR03
5568	Weidmüller € 21,00	–	–	– (W521)
5571	Weidmüller € –	47,50	–	– (W521)
5572	Weidmüller € –	–	65,00	– (W521)
5574	Weidmüller € –	–	–	114,00 (W521)
Bestell-Nr.	...0010	...0010	...0060	...0010